



SAP	dimensions				type	loading ratings (kN)		thermal speed ratings [rpm]		limited speed ratings [rpm]	weight kg
	d	D	B	r1,r2 min		dyn. Cr	stat. C0r	na	na		
*	50	72	12	0,6	61910	13,9	11	8100	12000	0,14	
ANQ866	50	72	12	0,6	61910-2RS	13,9	11	--	5500	0,14	
ANQ867	50	72	12	0,6	61910-ZZ	13,9	11	--	8500	0,14	
*	50	80	10	0,6	16010	16,1	13,2	6700	11000	0,18	
*	50	80	16	1	6010	21,8	16,6	8900	11000	0,261	
ANQ722	50	80	16	1	6010-2RS	21,8	16,6	--	5600	0,261	
*	50	80	16	1	6010-Z	21,8	16,6	--	8500	0,261	
ANQ723	50	80	16	1	6010-ZZ	21,8	16,6	--	8500	0,261	
*	50	90	20	1,1	6210	35,1	23,2	8200	10000	0,453	
ANQ745	50	90	20	1,1	6210-2RS	35,1	23,2	--	5000	0,453	
*	50	90	20	1,1	6210-Z	35,1	23,2	--	7500	0,453	
ANQ746	50	90	20	1,1	6210-ZZ	35,1	23,2	--	7500	0,453	
*	50	110	27	2	6310	62	38	7700	8500	1,1	
ANQ775	50	110	27	2	6310-2RS	62	38	--	4000	1,1	
*	50	110	27	2	6310-Z	62	38	--	6000	1,1	
ANQ776	50	110	27	2	6310-ZZ	62	38	--	6000	1,1	
*	50	130	31	2,1	6410	92	55	7100	7500	1,83	
*	55	72	9	0,3	61811	9,04	8,8	6600	12000	0,083	
ANQ852	55	72	9	0,3	61811-ZZ	9,04	8,8	--	--	--	
ANQ875	55	72	9	0,3	61811-2RS	9,04	8,8	--	--	--	
*	55	80	13	1	61911	16	13,3	7500	11000	0,19	
ANQ868	55	80	13	1	61911-ZZ	16	13,3	--	--	--	
ANQ876	55	80	13	1	61911-2RS	16	13,3	--	--	--	
*	55	90	11	0,6	16011	19,5	16,3	6200	10000	0,26	
*	55	90	18	1,1	6011	28,2	21,3	8300	10000	0,311	
ANQ724	55	90	18	1,1	6011-2RS	28,2	21,3	--	5000	0,311	
*	55	90	18	1,1	6011-Z	28,2	21,3	--	7500	0,311	
ANQ725	55	90	18	1,1	6011-ZZ	28,2	21,3	--	7500	0,311	
*	55	100	21	1,5	6211	43,4	29,2	7500	9000	0,607	
ANQ747	55	100	21	1,5	6211-2RS	43,4	29,2	--	4400	0,607	
ANQ748	55	100	21	1,5	6211-2RS-C3	43,4	29,2	--	4400	0,607	
*	55	100	21	1,5	6211-Z	43,4	29,2	--	6700	0,607	
ANQ749	55	100	21	1,5	6211-ZZ	43,4	29,2	--	6700	0,607	
ANQ750	55	100	21	1,5	6211-ZZ-C3	43,4	29,2	--	6700	0,607	
*	55	120	29	2	6311	72	44,8	7200	8000	1,39	
*	55	120	29	2	6311-RS	72	44,8	--	3500	1,39	

ONNLINE LAAKERIT / BEARINGS  
\* PLEASE ASK MORE INFORMATION