

NIRA 6B Arctic

öljypumppu, jossa on parannettu
pakkasen kestävyys (-30° C)



- Pumppu on tarkoitettu voitelu- ja polttoöljyn pumppaamiseen.
- Pumppu on pääosiltaan ruostumaton.
- Laipat 3/4" tai 1" tilattaessa mainittava.
- Nestemäärä noin 40 litraa minuutissa.
- Imuteho 4 m ilman pohjaventtiiliä.
- Imuteho 8 m pohjaventtiiliä käyttäen.
- Varaosiltaan helppo huoltaa.
- Kevytkäyttöinen.
- Paino 3,3 kg.



Huom!

Asenna imuputki niin, ettei pumppuun pääse hiekkaa tai muita epäpuhtauksia.

Kun pumppu liitetään öljysäiliöön, varmista ettei säiliö pääse tyhjenemään itsestään (lappoilmiö).



NIRA 6B Arctic - varaosat



3 Runko täydellinen	P601
4 Akselin tiiviste	R603 Eco
5 Sylinterin tiiviste	R604 Eco
6 Männän tiiviste	R56 Eco
7 Männän tiiviste	R606 (Ei Arctic-malliin)
8 Männän runko	P61803
9 Prikka	R230102
10 Mäntä täydellinen	P607
11 Sylinteriholkki	P608
12 Imuläppä	R609 Eco
13 Lämpäpesäke läppineen	P610 Eco
14 Lämpäpesä ilman läppiä	P61805
15 Kierrelaipan tiiviste	R611
16 Kierrelaippa 3/4"	P61807
17 Kierrelaippa 1"	P61806
18 Mutteri M 10	R22610
19 Kädensijan kumi	R619
20 Akselin tiivisten laippa	P61802
21 Mutteri M 8	R2268



NIRA PUMPS - SINCE 1919

NIRA

vesi- ja öljypumput



Nira soveltuvuustaulukko yleisimmille aineille

	NIRA 9 NIRA 6B NIRA 2	NIRA 9 NIRA 6B NIRA 2	NIRA 6B Arctic	NIRA 9 NIRA 6B NIRA 2
Tiiviste materiaali	Nitriili	Viton	ECO	EPDM
SIIRRETTÄVÄ AINE				
Vesi	1	1	3*	1
Diesel	1	1	1	3
Bio Diesel (esim. NExBTL) (Metyyliesterit max 7 til-%)	1	1	1	3
Moottoripolttoöljy	1	1	1	3
Voiteluöljyt	1	1	1	3
Hydrauliikkaöljyt	1	1	1	3
Bensa myös E10 (Etanoli 10%)	3	1	3	3
Etanoli**	2	2	2	2
Etyleeni**	2	2	3	3
Asetoni**	3	3	3	2
Lämmönsiirtonesteet (glykoli)	1	1	1	1
Tinneri sekä ksyleeni**	3	2	3	3
Tärpätti**	2	2	2	3
Moottorinpesuaineet**	3	2	3	3

1= soveltuu hyvin
2= soveltuu välttävästi
3= ei sovellu

* ECO tiiviste sisältää myrkyllisiä ainesosia, eikä näin ollen sovellu talousveden käsittelyyn.
** Syövyttävät nesteet, pumpun rakenteessa teräs, ruostumaton teräs sekä silumiini voivat syöpyä.

PAKKASKESTÄVYYS

Tiivistemateriaali

NITRIILI

VITON

ECO ainoastaan NIRA 6B Arctic
EPDM

max -15° C

max -5° C

max -30° C

max -30° C

Käyttökohteet

Vesi, Dieselöljy, Moottoripolttoöljy, Voitelu- ja hydrauliikkaöljyt, Glykoli
Bensa (pienkoneet; esim. ruohonleikkurit, lumilingot, moottorisahat jne.),
tärpätti, thinneri, moottorinpesuaineet

Diesel öljy, Moottoripolttoöljy, Voitelu- ja hydrauliikkaöljyt, Glykoli
Asetoni, ei kestä öljyjä, tarkista soveltuvuus valmistajalta

Kattavaa suositusta materiaalien kestävydestä ei voi antaa, ainoastaan testauksella asian voi selvittää.

