

onnl^{ine}

PROFESSIONAL

Oviverhokoje Venesse



VENESSE

Oviverhokoje Venesse

Venesse



Oviverhokoje Venesse

- Moderni ja tyylikäs muotoilu
- Luokkansa hiljaisin (55 dB)
- Helppo ja nopea asentaa
- Energiaa säästävä
- Elektroninen säädin
- Säädetävät lamelliohjaimet

Onnline Venesse oviverhokojeiden käyttökohteita ovat mm. kaupat, kauppakeskukset, hotellien tuulikaapit, julkiset rakennukset. Onnline Venesse oviverhokojeet sopivat oviin, joiden maksimileveys on 7,5 m, laitekorkeus on 2,5 m. Oviverhokojeet on varustettu sähkö- tai vesilämmityksellä. Kojeita saa myös ilman lämmitystä. Säädetävät lamellit mahdollistavat tehokkaan ilmavirran suuntauksen. Onnline Venesse oviverhokojeet on mahdollista saada valkoisen (RAL 9010) tai ruostumattoman teräksen värisenä. Oviverhokojeisiin kuuluu vakiona säädin (DM), jossa on kolmiportainen puhallinnopeuden säätö. Sähköversiossa lisäksi lämpötilan kaksiportainen säätömahdollisuus.

LVI-koodi	SAP	Malli	Ilmavirta m ³ /h	Äänenpainetaso [Db (A)]**	Lämmitys patterin teho (Kw)	Virta (V)	Syöttö (A)	Paino
7598098	ABG136	Venesse ilman patteria teräs	5500	56		230	6,5	95
7598090	ABG132	Venesse ilman patteria valk.	5500	56		230	6,5	95
7598094	ABG134	Venesse sähkö 24kW teräs	5400	55,5	24	400	40	103
7598086	ABG130	Venesse sähkö 24kW valkoinen	5400	55,5	24	400	40	103
7598096	ABG135	Venesse sähkö 36kW teräs	5400	55,5	36	400	56,5	103
7598088	ABG131	Venesse sähkö 36kW valkoinen	5400	55,5	36	400	56,5	103
7598100	ABG137	Venesse vesi teräs	5100	55	21,4*	230	6,5	104
7598092	ABG133	Venesse vesi valkoinen	5100	55	21,4*	230	6,5	104

* Arvot mitattu ilman lämpötilalla +18 °C ja 70/40 °C vedellä
 ** Äänen painetaso mitattu 3 metrin päästä ilman tulopuolelta
 • Vesiliitännät 3/4" (ulkokierre)

