

Downlight | Downlighter | Alasvalo

# POWER LED



## Power Led downlight

Online Power Led can be used in various applications such as offices, hallways, restaurants, bathrooms and even as furniture lighting.

The kit of 3 x 1,8 W version is classified IP44 allowing it to be installed in bathrooms. The kit of 2 x 5,5 W has high quality optic for optimum light output and beam control which allows it offer same light output as GU10 35 W halogen and it requires only 60 mm height under ceiling. The lamp has a 3 years warranty.

**Structure** Die cast aluminium

**Color temperature** 3000 K

### Installation

Power Led 3 x 1,8 W + 6 x 500 mA LED driver; Each spot is preconnected with a 200 mm white secondary cable with a fastener. There is a 1500 mm long interconnection cable from the LED driver with fasteners every 500mm to be connected to the fasteners from each spot.

Power Led 2 x 5,5 W + 6 x 500 mA LED driver; Each spot is preconnected with a 150mm white secondary cable with a fastener. There is a 1000 mm long interconnection cable from the LED driver with fasteners every 500mm to be connected to the fasteners from each spot

**Enclosure class** PowerLed 3 x 1,8 W; IP44

PowerLed 2 x 5,5 W; IP23

## Power Led downlighter

Online Power Led kan användas i de flesta applikationer, exempelvis i kontor, receptioner, restauranger, badrum och till och med som möbelbelysning.

Serien med 3 x 1,8 W är godkänd som IP44 och kan därmed med fördel användas i badrum. Optiken och ljusfördelningen i serien med 2 x 5,5 W är optimerad för att ge det bästa möjliga ljusflödet och kan därmed jämföras med GU10 35 W halogenlampa, dessutom fordrar armaturen endast 60mm infällningsdjup.

Armaturen har 3 års garanti.

**Utförande** Aluminium

**Färgtemperatur** 3000K

### Anslutning

Power Led 3 x 1,8 W + 6 x 500mA LED driver; Varje armatur är försedd med en 200 mm lång kabel och snabbkoppling. Från drivern utgår en 1500 mm lång kabel med motsvarande snabbkopplingar på 500 mm avstånd från varandra.

Power Led 2 x 5,5 W + 6 x 500 mA LED driver; Varje armatur är försedd med en 150 mm lång kabel och snabbkoppling. Från drivern utgår en 1000 mm lång kabel med motsvarande snabbkopplingar på 500 mm avstånd från varandra.

**Kapslingsklass** PowerLed 3 x 1,8 W; IP44

PowerLed 2 x 5,5 W; IP23

Downlight | Downlighter | Alasvalo

### Power Led alasvalo

Onnline Power Led valaisinsarja on tarkoitettu julkisten- ja asuintilojen valaistukseen.

Käyttökohteina esim. ravintolat, olohuoneet, kylpyhuoneet, kalusteet, käytävät jne.

Valaisinsarja koostuu kahdesta eri tehosta, 1,8 W (vastaa noin 20 W halogeenia) ja 5,5 W (vastaa noin 35 W halogeenia).

Valaisimilla on kolmen vuoden takuu.

**Rakenne** Alumiinivalu

**Väriämpötila** 3000K

**Kytkenä**

Power Led 3x1,8 W + 6x500 mA LED driver; liitäntälaitteesta 1500 mm toisiopuolen kaapeli. 500 mm välein pikaliitin johon kytketään valaisimesta tuleva 200 mm kaapeli

Power Led 2x5,5 W + 6x500 mA LED driver; liitäntälaitteesta 1000 mm toisiopuolen kaapeli. 500 mm välein pikaliitin johon kytketään valaisimesta tuleva 150 mm kaapeli

**Kotelointiluokka** PowerLed 3 x 1,8 W; IP44

PowerLed 2 x 5,5 W; IP23

Koodi Kod Code	Tyyppi   Typ   Type	Väri   Färg   Colour	Lumen/ Candela	Teho Effekt Wattage	Avauskulma Öppningsvinkel Beam angle	Upotussyvyys mm Infällningsdjup mm Recessed depth mm
41 260 13	Power Led 3 x 1,8 W alu + driver	Harj. Alu Borstad Alu   BR. Alu	100lm/130cd	3x1,8W	40°	11
41 260 11	Power Led 2 x 5,5 W alu + driver	Harj. Alu Borstad Alu   BR. Alu	300lm/500cd	2x5,5W	33°	60
41 260 12	Power Led 2 x 5,5 W valk + driver	Valkoinen   Vit   White	300lm/500cd	2x5,5W	33°	60

