

Varoittimet

Palo-, häikä- ja kaasuvvaroittimet

Opal kaasuvvaroitin, 190115

- AC 230V / 50 ~ 60 Hz
- Käyttölämpötila -10 °C ~ 50 °C
- Kosteus 10% ~ 85% RH
- Hälytystaso ≤25% LEL
- Hälytysvoimakkuus ≥85 dB / 3 m



Opal palovaroitin, 190116

- DC 9V paristo
- Käyttölämpötila -10 °C ~ 40 °C
- Hälytysvoimakkuus ≥85 dB / 3 m



Opal palovaroitin ketjutettava, 190117

- DC 9V paristo ja 3 x 1,5 V AA-paristo
- Käyttölämpötila -10 °C ~ 40 °C
- Taajuus 433,92 MHz
- Kantama 60 m, max. 256 kpl ketjutettavissa
- Hälytysvoimakkuus ≥85 dB / 3 m



Opal häkävaroitin, 190118

- DC 9V paristo
- Käyttölämpötila 0 °C ~ 50 °C
- Hiilidioksiditaso ja hälytyksen vasteaika 150 ppm < 2 min
- Hälytysvoimakkuus ≥85 dB / 3 m
- Hälytys 30 s välein kun paristo loppumassa



Tekniset tiedot

Koodi	EAN	Tyyppi	Leveys/Korkeus/syvyys	Pakkaus
190115, AJK961	6413821901151	Kaasuvvaroitin ja pistoke 230V	70x130x40 mm	Plister
190116, AJK962	6413821901168	Palovaroitin DC 9V paristo	Ø 100x30 mm	Plister
190117, AJK963	6413821901175	Palovaroitin ketjutettava DC 9V 3x1,5V AA paristo	Ø 125x45 mm	Plister
190118, AJK964	6413821901182	Häkävaroitin DC 9V paristo	Ø 125x45 mm	Plister