

Motion detector | Rörelsedetektor | Liiketunnistin



LIIKETUNNISTIN

Motion detector | Rörelsedetektor | Liiketunnistin

Liiketunnistin



Die cast motion detectors

Die cast adjustable Onnline downlight Motion Detector is recessed for discrete ceiling installation. Easy wiring with pre-connected connection boxes and 20cm cables. Compatible with Halogen (max 500W) and LED (max 100W) lamps. Adjustable time (10 secs to 10 mins) +

Lux sensitivity settings provide energy savings as the light connected to the detector goes on only if movement is detected within the detection distance (max 5m). There are two colour versions available (white and brushed aluminium) and protection class is IP20.

Infällda gjutna rörelsedetektorer

Onnline nedåtriktade infällda rörelsedetektor är avsedd för osynliga takinstallationer. Enkel att installera tack vare kopplingsdosor med förmonterade 20 cm-kablar. Detektorn lämpar sig för användning med både halogen (max 500 W) och LED (max 100 W) -lampor.

Energibesparande med reglerbar inkopplingstid (10 sek – 10 min) och inställning av skymningsnivå, den anslutna lampan tänds bara när rörelse upptäcks i detektionsområdet (max 5 m). Rörelsedetektorn har skyddsklass IP20 och kan fås i två färgalternativ (vit och borstad aluminium).

Upotettavat valurunkoiset liiketunnistimet

Alaspäin suunnattava upotettava Onnline liiketunnistin on tarkoitettu huomaamattomiin kattoasennuksiin. Asennuksen helppouden mahdollistavat valmiiksi johdotetut kytkentärasiat 20 cm:n kaapeleilla. Tunnistin sopii käytettäväksi sekä halogen (max 500W) että LED (max 100W) -lamppujen kanssa. Energiaa säästyy sää-

dettavällä kytkentäajalla (10 s – 10 min) ja hämäryystason asetuksella, ja tunnistimeen kytketty valaisin on päällä vain havaitessaan liikettä tunnistusalueella (max 5m). Liiketunnistimen suojausluokka on IP20 ja siitä on saatavana kahta väri vaihtoehtoa (valkoinen ja harjattu alumiini).

| Koodi Kod Code | SAP | Tyyppi Typ Type |
|----------------------|--------|--|
| 26 152 00 | AJA730 | Liiketunnistin Onnline MD sensor valk IP20 |
| 26 152 01 | AJA729 | Liiketunnistin Onnline MD sensor alum IP20 |

