

KÄYTTÖOHJE MATALAJÄNNITEHALOGEENILAMPPUJEN ELEKTRONISELLE MUUNTAJALLE

MALLI: SET70M TUOTE 14360

Käyttömahdollisuudet:

SET70M muuntaja on himmennettävä elektroninen muuntaja, joka on tarkoitettu käytettävän halogeenilamppujärjestelmissä, kuten putki- ja kiskojärjestelmissä, halogeenilamppuseiteissä, riippuvissa valaisimissa ja katto- valaisimissa. Muuntajassa on ns. ”soft start”, joka tuottaa tasaisen virran nousun päällekytkemisen jälkeen.

Elektroninen virtapiirin suojaus kytkee muuntajan pois päältä oikosulun tai ylikuormituksen sattuessa toisiopiirissä yhtä hyvin kuin avoimessa piirissä. Vian poistamisen jälkeen muuntaja on jälleen toimintavalmis.

Asennuksessa huomioitavaa:

Laite täyttää direktiivin **89/336/EEC** vaatimukset sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ja matalajännitedirektiivin **73/23/EEC** vaatimukset.

Laite käyttää vaarallista verkkojännitettä 230V~. Muuntajan kytkennän saa tehdä ainoastaan sähköalan valtuutettu sähköasentaja VDE-säännösten mukaisesti, kutakin maata koskevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Huomioi seuraavat seikat:

- Muuntajaa voi käyttää ainoastaan halogeenilamppujen kanssa. Kytke virta pois päältä ennen asennusta.
- Muuntaja on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Suojaa muuntaja kosteudelta ja kovalta kuumuudelta (sallittu käyttölämpötila ala -20 $+50^{\circ}\text{C}$)
- Muuntajassa on sisään rakennettu lämpösulake, joka katkaisee virran muuntajassa ylikuumenemisen sattuessa.
- Virtajohtona suositellaan käyttämään PVC lattiakaapelia poikkileikkaukseltaan vähintään $0,75\text{mm}^2$, VDE 0281 säädösten mukaan. Valaisimen käyttö kaapelin poikkileikkauksen pitää olla $0,75 - 1,50\text{mm}^2$. Häiritsevää radiotaajuussäteilyä välttääksesi, valaisimen käyttökaapelin pituus ei saa ylittää 2 metriä.
- Muuntajaan osoittamaa kuormitusta ei saa ylittää eikä alittaa:
SET70M: 20–70W
- Kytke valaisimet elektroniseen muuntajaan alla olevan kaavion mukaisesti. Verkkojohto ja valaisimen käyttökaapeli eivät saa ylittää toisiaan.
- Muuntaja pitää asentaa mahdollisimman lähelle halogeenilamppuja, kuitenkin yli 30cm päähän halogeenilampuista, johtuen lamppujen lämpösäteilystä. Koska elektroninen muuntaja lämpenee, on asennuspaikan oltava tarpeeksi tuulettava.
- Muuntaja on varustettu eriste suojauksella, siksi siinä ei ole liitäntää maajohdolle. Vaihe- ja nollajohdin voidaan halutessa kytkeä.
- Mikäli muuntajaa käytetään muuhun käyttötarkoitukseen kuin alunperin aiottu tai on kytketty väärin, valmistajalla ei ole korvausvelvollisuutta mahdollisesta aiheutuneesta vahingosta.

Tekniset tiedot:

Syöttö virta: 230–240V~+6–10%50Hz
Toisiovirta: 11.6V~
Nimellisjännite: 20–70W
Nimellisvirta: 0,30A
Ympäroivä lämpötila: max.50°C
Kotelon lämpötila: max 75°C
Ensisijainen kaapeli: H03VVH2–F2x0,75mm²
Toissijainen kaapeli: H03VVH2–F2x0,75–1,50mm²
1–2 kaapelia, min. 0,3m max. 2m pituisia.