



ROTBRICKOR

RSK 384 0080	Art nr 50410	yd 53mm vit
RSK 384 0081	Art nr 50415	yd 53mm krom
RSK 384 0084	Art nr 50419	yd 53mm brun
RSK 384 0082	Art nr 50420	yd 39mm vit
RSK 384 0083	Art nr 50425	yd 39mm krom
RSK 384 0085	Art nr 50429	yd 39mm brun

Detaljen är tillverkad i PP (PolyPropen) Förokromas genom vakuummattalisering. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att (synliga) delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Rotbrickan är framtagen för att dölja gamla rörändar t.ex. efter köks/duschblandare. Brickan är något kupad varvid den passar värmerör kapade 1-8mm utanför väggkant. Brickan passar rör med inlediameter Ø11-25mm

Montering:

Montera den vingförsedda delen, orange pil, i brickans hål, röd pil, och tryck fast. Montera sedan den monterade enheten med den vingförsedda delen, in i röränden. (alltså behöver den ej limmas)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. (gäller ej vakuummattaliseringen).