

**Käyttö**

Kajote autojohtoa voidaan käyttää ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.

Autojohto on joustava ja sillä on hyvä öljyn- ja liuotinkestävyys. Autojohto kestää suuria lämpötilan vaihteluita.

Pakkauslaatikossa autojohto voidaan sijoittaa laatikostoon.

Nimellisjännite max. 75 V

Käyttölämpötila- 40 °C - +115 °C

**Rakenne**

Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri (EN 60228, CL 5)

Eriste öljynkestävä PVC muovi (soveltaen ISO 6722-1, CL B)

Johtimien erotus väriraidalla (AJL RUSKEA)

**Sertifikaatit**

Kaapeli täyttää REACH/SVHC ja RoHS-direktiivin vaatimukset Suoritustasoilmoitus (DoP) esillä [www.kajote.fi/tuotteet](http://www.kajote.fi/tuotteet)

**Pakkaus**

Muovikela mk2 pahvilaatikossa

**Myynti**

Onninen Oy

Onninen SAP -koodi	Johtimien nimellispoikkipinta mm <sup>2</sup>	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Pakkaus	Kaapelin paino kg / km
CMD696	AJL 2 x 0,75 /K2 RUSKEA Kk50	2,4 x 4,6	26,00	50 mk2	24
CMR677	AJL 2 x 1,5 /K2 RUSKEA Kk50	2,8 x 5,6	13,30	50 mk2	40
CHZ022	AJL 2 x 1,5 /K2 PU/MU Kk50	2.8 x 5.6	13,30	50 mk2	40