

ONNLINE HAMPPU, KITTI JA LIUKUAINE

Online hamppu, kitti ja liukuaine

PUTKIKITTI ONNLINE

- Ammattilaiskäyttöön tarkoitettu putkikitti metallisten kierrelitosten tiivistämiseen kaasu-, höyry-, lämmitys- ja paineilmajärjestelmissä. Käytetään yhdessä pellavan/hamppukuidun kanssa. Suojaa kierrettä korroosiolta, ei kuivu tai kovetu, ja mahdollistaa liitoksen helpon avaamisen. Ei-allergisoiva.

Tekniset tiedot

max. paine: 16 bar

max. lämpötila: 130 °C

Käyttöohje lyhyesti

Puhdista kierre

Levitä massa

Kiedo pellava

Lisää massa päälle

Kiristä liitos

Hyväksynät

Juomavesihyväksyntä: Puolan kansallinen kansanterveyslaitos

Kaasuhyväksyntä: Puolan öljy- ja kaasuinstituutti (PN-EN 751-2:2005)

LVISK	Tuotenimi	Pakkaus	Yks	SAP
3264821	65g TUUBI	24/6720	KPL	CCZ372
3264822	250gr TUUBI	24/2184	KPL	CCZ373
3264820	360gr PURKKI	24/1680	KPL	HGF373

online®



HAMPPU ONNLINE

- Luonnollinen, korkealaatuinen hydraulinen tiivistysmateriaali, joka on valmistettu mekaanisesti puhdistetuista pellavanvarsista. Materiaali on täysin vapaa olkijäämistä ja suunniteltu vaativiin kierrelitoksiin vesi-, lämmitys- ja teollisuusjärjestelmissä.

Ominaisuudet

materiaali: 100 % pellavakuitu

käyttölämpötila: jopa +130 °C

asennus: liitos on heti tiivis ja käyttövalmis asennuksen jälkeen

LVISK	Tuotenimi	Pakkaus	Yks	SAP
3264823	80gr PURKISSA	16/2304	KPL	HGF372
3264824	1000g PUSSI	30/	KPL	CJT388

online®



onnline®



LIUKUAINE ONNLINE

- Tehokas ja luotettava liukaste, joka tekee muoviputkien ja -muhvien asennuksesta vaivatonta ja varmistaa liitosten pitkäikäisen toiminnan. Tuote suojaa kumiivisteitä kuivumiselta ja halkeilulta, pidentäen niiden käyttöikää ja säilyttäen liitoksen tiiveyden vuosiksi eteenpäin. Pääainesosana toimii korkealaatuinen silikoniöljy, joka takaa erinomaisen liukuvuuden ja materiaalien turvallisen käsittelyn.

Tuotteella on Varsovan kansallisen hygienialaitoksen hygieniavertifikaatti, ja se soveltuu turvallisesti käytettäväksi juomavesijärjestelmissä. Erinomainen pakkasenkestävyys tekee siitä optimaalisen valinnan myös ulkoasennuksiin ja kylmiin olosuhteisiin.

Tuotteen edut

Helpottaa ja nopeuttaa asennusta – liittää osat tasaisesti ja hallitusti

Mahdollistaa liitosten turvallisen irrotuksen pitkänkin ajan kuluttua

Suojaa tiivisteitä kuivumiselta, halkeilulta ja muodonmuutoksilta

Vähentää asennusvirheitä, kuten tiivisteiden leikkaantumista

Korkea viskositeetti helpottaa levitystä ja varmistaa tasaisen lopputuloksen

Ihoystävällinen koostumus

Pakkasenkestävä – toimii luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa

Käyttöohje:

1. Puhdista liitettävät pinnat huolellisesti.
2. Levitä voiteluainetta tiivisteeseen ja putken muhvipäähän (suoraan pullostasta tai käsiin/siveltimen avulla).
3. Työnnä osat yhteen ja varmista tasainen liitos.

LVISK	Tuotenimi	Pakkaus	Yks	SAP
2241250	500ml TUUBI	12/840	KPL	HGF375