

Jatkopistorasiat ja pistotulpat



Schuko-Ultra

Jatkopistorasiat ja pistotulpat

Schuko-Ultra

Schuko-Ultra

- ERITTÄIN KESTÄVÄ
Luotu vaativiin olosuhteisiin
- KYTKENTÄOSA ELAMIDIA
Suurta kuormitusta kestävää erikoismuovia.
- SITKEÄ
Kestää UV-säteilyä ja erilaisia kemikaaleja.
- KESTÄÄ KUUMUUTTA
Aina +80°C asti.
- SIETÄÄ KYLMYYTTÄ
Jopa -40°C asti.
- PÖLYTIIVIS JA ROISKEVESITIIVIS
IP54 myös toisiinsa liitettynä.

PISTOTULPPA

SCHUKOUltra II, pistotulppa kahdella maadoitusjärjestelmällä (CEE7/4 ja CEE7/7). Roiskevedenpitävä IP54, 16A 250V, DIN 49440/441 ja IEC 60884 mukaisesti. 3 x 2,5mm² johtimille.

JATKOPISTORASIA

SCHUKOUltra II jatkopistorasia jännitteenilmaisovalolla. Jousitettu itsesulkeutuva kansi, roiskevedenpitävä IP54, 16A 250V, DIN49440 ja IEC 60884 mukaisesti. 3 x 2,5mm² johtimille.



Koodi	SAP	Tyyppi
2441601	AND627	Pistotulppa Schuko-Ultra 1-os. IP54 pun
2441603	AND629	Jatkopistorasia Schuko-Ultra 1-os. IP54 pun.
2441605	AND631	Jatkopistorasia Schuko-Ultra 3-os. IP54 pun.