

**FIN**

Muotoilultaan tyylikäs Online työtasovalaisin soveltuu sisätiloihin (IP21) esim.

keittiöihin ja harrastetiloihin.

Valaisimen runko on alumiinisinkittyä valkoiseksi maalattua terästä ja kupu on sisältä pitkittäisuritettua opaaliakryyliä. Päädyt ovat ABS-muovia.

Valaisin on saatavana kytkimellä ja 2-osaisella pistorasialla tai ilman pistorasiaa ja kytkintä. Valaisimen käisyys on vaihdettavissa kääntämällä valaisinta 180 astetta.

Valaisin voidaan asentaa kaapistojen alle tai peilikaappien päälle seinä- tai kattopintaan. Asennus tehdään ilman kytkentärasiaa. Valaisimessa on pikaliitin (-o-3x2,5mm<sup>2</sup>) johdolle. Valaisimen pohjassa on koko valaisimen pituinen johtotila ja päädyissä murtoaihiot pinta-johtoasennusta varten. Johtoaihiot ja kalvotiivisteet (2 kpl) ovat valaisimen keskellä.

**SWE**

Online bänkkarmaturen har en stilig design. Den lämpar sig för torra utrymmen (IP21), t.ex. kök och hobbyutrymmen.

Stommen är aluminiumförsinkat vitlackerat stål och kupan är av opalakryl med längsgående spår. Gavlarna är av ABS-plast. I ena ändan finns en brytare och dubbel jordad uttag.

Armaturen kan fås med ett 2-delat eluttag, eller utan uttag och brytare. Genom att vrida armaturen 180 grader kan man välja på vilken sida man vill ha brytaren och uttaget.

Armaturen kan monteras antingen med brytaren till vänster eller till höger. Armaturen kan monteras under skåp eller ovanför spegelskåp på vägg eller i tak. Montering utförs utan kopplingsdosa. Armaturen har snabbplint till (-o-3x2,5mm<sup>2</sup>) ledning. Längs hela botten av armaturen finns utrymme för ledningar och i gavlarna finns utbrytningsöppningar för påputsledningsmontage. Ledningsintag med membranätningarna (2st) finns i mitten av armaturen.

**ENG**


The stylish design of the Onnline Workstation luminaire makes it well suited to dry indoor spaces (IP21), for example, kitchens and recreational facilities.

The light body is aluminium zinc coated, white painted steel and the inside of the globe is longitudinal-slotted opal acryl. The ends are made of ABS plastic.

A switch and a twin earthed socket-outlet are provided at one end. The handedness of the light can be changed by turning the light by 180 degrees.

The light can be installed under kitchen cabinets or on top of bathroom cabinets on the face of a wall or a ceiling.

Installation is carried out without a connecting box. The light is provided with a quick terminal block (-o-3x2.5mm<sup>2</sup>) for a cord. At the bottom of the light, there is a space for the cord, extending for the entire length of the light, and the ends are provided with break through entries for wiring on the surface. The wiring entries and the membrane seals (2 pieces) are in the middle of the light.



Sähkönumero Elnummer Electric num.	Tyyppi Typ Type	Teho/W Effekt/W Power/W	Mitat mm / Pituus x syvyys x korkeus Måt mm / längd x bredd x höjd Dimen. mm / Length x width x height
4110122	ONNI 111 ilman pr. / utan sc. / without sc.	11W	290 x 80 x 80
4110121	ONNI 111 2-os.pr. / 2-os.sc. / 2-sh.sc.	11W	410 x 80 x 80
4110124	ONNI 118 ilman pr. / utan sc. / without sc.	18W	650 x 80 x 80
4110118	ONNI 118 2-os.pr. / 2-os.sc. / 2-sh.sc.	18W	760 x 80 x 80