

INS13350

OptiLine Johtokavava 120 + Yläkansi Alumiini
anodisoitu



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	OptiLine 50
Tuote tai komponentti tyyppi	Asennuskouru
Värisävy	Luonnollinen
Määrä per pakkaus	10 m

Täydentävät tiedot

Osastojen jakaminen	2 osioinen
Kourun mitat	120 x 63 mm
Kourun materiaali	Alumiini
Etupuolen aukeamismitat	50 mm
Kiinnitystapa	Kannattimilla Ruuvikiinnitys
Materiaali	Alumiini Anodisoitu
Pituus	2500 mm
Korkeus	120 mm
Leveys	63 mm

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...60 °C
IP suojausluokka	IP40

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------