

Tuotetietolehti  
Ominaisuudet

INS40400

OptiLine Pylväs yksipuolinen 3x 2-Pistorasia  
2xCAT6 UTP Anodisoitu



Tuotetiedot

Alue	OptiLine
Tuotenimi	OptiLine 50
Product type	Pylväs
Pylvään tyyppi	Yksisivuinen
Configuration	Esimääritely, esijohdotettu
Additional information	Joustava kanava 2000 mm
Colour	Luonnollinen
Quantity package 1 / unit	Setti 1 kpl
Suojan tyyppi	1 50 mm Muovi
Kansilevyn värisävy	Antrasiitti (RAL 7043)

Täydentävät tiedot

Pylväs/asema pinnan viimeistely	Anodisoitu
Fixing mode	Vapaasti seisova
Product material	Alumiini
Datapistorasioiden määrä	2 x RJ45 6 UTP
Product material	Alumiini
Pituus	89 mm
Korkeus	2150 mm
Leveys	68 mm
Säätö	Kiinteä:
Useful cross section	4572 mm <sup>2</sup>
Osastojen jakaminen	1-osainen

Tuotteen ympäristötiedot

EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen Ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittämään näiden tuotteiden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön. Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integroijan velvollisuus on suorittaa tuotteiden asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta. Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa eivätkä oia vastuussa tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.