

Tuotetietolehti
Ominaisuudet

INS40434

OptiLine Pylv. 2-Box 3X2-Pist, 2Xcat6 Utp
Anod



Tuotetiedot

Alue	OptiLine
Tuotenimi	OptiLine 50
Product type	Pylväs
Pylvään tyyppi	Kaksi asennuskotelo
Configuration	Esimääritely, esijohdotettu
Additional information	Kattokiinnityksen säädettävyys 400mm
Colour	Luonnollinen
Quantity package 1 / unit	Setti 1 kpl
Suojan tyyppi	2 50 mm Muovi
Kansilevyn värisävy	Antrasiitti (RAL 7043)

Täydentävät tiedot

Pylväs/asema pinnan viimeistely	Anodisoitu
Fixing mode	Väliin kiristettävä/kiinnitettävä
Product material	Alumiini
Datapistorasioiden määrä	4 x RJ45 6 UTP
Product material	Alumiini
Pituus	140 mm
Korkeus	2700...3100 mm
Leveys	104 mm
Säätö	Säädettävä korkeus: 400 mm
Useful cross section	1414 mm ²
Osastojen jakaminen	1-osainen

Tuotteen ympäristötiedot

EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittämään näiden tuotteiden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön. Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integroijan velvollisuus on suorittaa tuotteiden asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta. Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa eivätkä oia vastuussa tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.