

Tuotetietolehti
Ominaisuudet

INS40441

OptiLine Pylväs 4 moduulinen 3x2-Pistorasia
2xCAT6 UTP valkoinen



Tuotetiedot

Alue	OptiLine
Tuotenimi	OptiLine 50
Product type	Pylväs
Pylvään tyyppi	Neljä asennuskotelo
Configuration	Esimääritely, esijohdotettu
Additional information	Joustava kanava 2000 mm
Colour	Valkoinen (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	Setti 1 kpl
Suojan tyyppi	4 50 mm Muovi
Kansilevyn värisävy	Valkoinen (RAL 9010)

Täydentävät tiedot

Pylväs/asema pinnan viimeistely	Jauhemaalattu
Fixing mode	Vapaasti seisova
Product material	Alumiini
Datapistorasioiden määrä	8 x RJ45 6 UTP
Product material	Alumiini
Pituus	140 mm
Korkeus	2150 mm
Leveys	149 mm
Säätö	Kiinteä:
Useful cross section	2535 mm ²
Osastojen jakaminen	4 osioinen

Tuotteen ympäristötiedot

EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittämään näiden tuotteiden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön. Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integroijan velvollisuus on suorittaa tuotteiden asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta. Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa eivätkä oia vastuussa tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.