



# KeyLine, pinta- asennettava ja ripustettava

## SP350Z EP SI

SP350Z | KeyLine, - V, Hopea

Nykyään monet toimistojen omistajat ja toimistovalaisuksen suunnittelijat suosivat valojonoja. Syy on yksinkertainen: Valojonot tarjoavat tyylikkään minimalistisen ja helposti mukautettavan valaistusratkaisun. Vaihtoehtoja on loputtomasti: valaisimet voidaan asentaa jonoon tai erillisinä valaisimina, valojonoista voidaan tehdä lyhyitä tai pitkiä ja saatavilla on lukuisia erilaisia optiikoita, myös epäsymmetrisiä. KeyLine tarjoaa kaikki nämä edut kilpailukykyiseen hintaan ja täyttää toimistovalaistusta koskevat vaatimukset. KeyLine on loistava valaisintuoteperhe, jossa on virtaviivainen, minimalistinen muotoilu ja korkea valovirta. KeyLine-valaisimien häikäisytaaso on matala ja valo on miellyttävää silmille, mikä takaa toimistoyhteensopivuuden (UGR19). KeyLine sopii erinomaisesti valojonoon asennettavaksi, mutta se voidaan asentaa myös erillisenä valaisimena, joko ripustettavana tai pinta-asennettavana (lisätarvikkeet on tilattava erikseen). KeyLine-tuotevalikoima tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia. KeyLine-valaisimia on saatavilla eri pituuksilla, väreillä ja valovirroilla. Ne voidaan asentaa suoran valojonon lisäksi vaikkapa L-kirjaimen muotoon. KeyLinen valotehokkuus on jopa 142 lm/W. Energiaa voidaan säästää vieläkin enemmän, jos KeyLine yhdistetään älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään. KeyLinen erinomainen hintalaatusuhde takaa houkuttelevat kokonaiskustannukset.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vedeltä. Tämä tulee ottaa huomioon asennuspaikka valittaessa.
- Jos valaisimet altistuvat vedelle, Philips ja Signify eivät voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu raukeaa automaattisesti.

# KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

## Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Arvoasteikko	Tehokas
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Viivatiheys	- Hz
Suojausluokka IEC	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	70 mm
Kokonaisleveys	2,5 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 3 x 70 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	-
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	-
Lisävarusteen väri	Hopea
Kulma	-
Nettopaino	0,200 kg

Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	SP350Z EP SI
Koko tuotenimi	SP350Z EP SI
Full EOC	871951462407800
Paikallisen koodin kuvaus	4250678
Tilaukoodi	910925868343
Tuotekoodi (12NC)	910925868343
Paikallinen koodi	4250678
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8719514624078
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8719514624078
Tuoteperheen koodi	SP350Z [KeyLine]

