



# KeyLine, pinta- asennettava ja ripustettava

## SP350Z CP

SP350Z | KeyLine, - V

Nykyään monet toimistojen omistajat ja toimistovalaisuksen suunnittelijat suosivat valojonoja. Syy on yksinkertainen: Valojonot tarjoavat tyylikkään minimalistisen ja helposti mukautettavan valaistusratkaisun. Vaihtoehtoja on loputtomasti: valaisimet voidaan asentaa jonoon tai erillisinä valaisimina, valojonoista voidaan tehdä lyhyitä tai pitkiä ja saatavilla on lukuisia erilaisia optiikoita, myös epäsymmetrisiä. KeyLine tarjoaa kaikki nämä edut kilpailukykyiseen hintaan ja täyttää toimistovalaistusta koskevat vaatimukset. KeyLine on loistava valaisintuoteperhe, jossa on virtaviivainen, minimalistinen muotoilu ja korkea valovirta. KeyLine-valaisimien häikäisytaaso on matala ja valo on miellyttävää silmille, mikä takaa toimistoyhteensopivuuden (UGR19). KeyLine sopii erinomaisesti valojonoon asennettavaksi, mutta se voidaan asentaa myös erillisenä valaisimena, joko ripustettavana tai pinta-asennettavana (lisätarvikkeet on tilattava erikseen). KeyLine-tuotevalikoima tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia. KeyLine-valaisimia on saatavilla eri pituuksilla, väreillä ja valovirroilla. Ne voidaan asentaa suoran valojonon lisäksi vaikkapa L-kirjaimen muotoon. KeyLinen valotehokkuus on jopa 142 lm/W. Energiaa voidaan säästää vieläkin enemmän, jos KeyLine yhdistetään älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään. KeyLinen erinomainen hintalaatusuhde takaa houkuttelevat kokonaiskustannukset.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vedeltä. Tämä tulee ottaa huomioon asennuspaikka valittaessa.
- Jos valaisimet altistuvat vedelle, Philips ja Signify eivät voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu raukeaa automaattisesti.

# KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

## Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Arvoasteikko	Tehokas

  

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	- V
Viivatiheys	- Hz
Suojausluokka IEC	-

  

Mekaaniset tiedot ja runko	
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	-
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	-
Lisävarusteen väri	-
Kulma	-
Nettopaino	0,300 kg

  

Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
---------------------------	-------

  

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	SP350Z CP
Koko tuotenimi	SP350Z CP
Full EOC	871951462408500
Paikallisen koodin kuvaus	4250679
Tilauskoodi	910925868344
Tuotekoodi (12NC)	910925868344
Paikallinen koodi	4250679
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8719514624085
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8719514624085
Tuoteperheen koodi	SP350Z [KeyLine]

