



KeyLine Suspended

SP350Z CMB

KeyLine

Nykyään monet toimistotiloja tarjoavat kiinteistöyhtiöt ja toimistovalaisuksen suunnittelijat suosivat valolinjoja. Syy tähän on yksinkertainen. Valolinjojen muotoilu on tyylikkään minimalistinen ja niiden tarjoama joustavuus on vertaansa vailla. Asennusvaihtoehdoissa ovat niin lyhyet kuin pitkät valolinjat, yksittäiset valaisimet, erilaiset muodot ja jopa värilliset valaistusvaihtoehdot – käytännössä kaikki on mahdollista. KeyLine tarjoaa kaikki nämä edut kilpailukykyiseen hintaan ja täyttää toimistovalaistusta koskevat normit. KeyLine on huippuluokan valolinjatuotesarja, jonka ohut ja minimalistinen muotoilu houkuttelee huomaamatonta asennusta suosivia sisustajia. Korkean valovoiman ansiosta sillä voidaan valaista kirkaasti synkimmätkin toimistotilat. Mukavan valon ja vähäisen häikäisyn ansiosta KeyLine-tuotteiden valo on miellyttävää silmälle ja se täyttää UGR19-normit. Siksi KeyLine on ihanteellinen valinta niin suoriin valolinjoihin, yksittäisiin ripustusvalaistusta edellyttäviin paikkoihin kuin pinta-asennukseen. Tämä tuotevalikoima tarjoaa parhaan joustavuuden ja loputtomat asennusmahdollisuudet. KeyLine-tuotesarjan joustavuus on eripituisten, -väristen ja -tehoisten ratkaisujen ansiota. Valaisimia voidaan asentaa L-kirjaimen muotoon yhtä hyvin kuin suoriin riveihin. Ratkaisun valotehokkuus on jopa 130 lm/W, ja se voidaan aina päivittää langatonta liitettävyyttä ja ohjausta tukevilla toimintoilla. Houkuttelevan hinnan lisäksi nämä monipuoliset KeyLine-ominaisuudet takaavat erinomaiseen hinta-laatusuhteen sekä edulliset kokonaiskustannukset.

Rajoitukset ja turvallisuus

- KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsystä vastaan. Suosittelemme, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos valaisimet altistuvat veden sisäänpääsulle IPX0-luokitusta koskevasta varoituksesta huolimatta, Philips ja Signify ei voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu ei ole voimassa ja raukeaa automaattisesti.

Tuotetiedot

KeyLine Suspended

Yleistä tietoa	
Kulma	-
Lisävarusteen väri	-
Tuoteperheen koodi	SP350Z [KeyLine]
Arvoasteikko	Tehokas
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Viivatiheys	- Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	70 mm
Kokonaisleveys	36 mm
Kokonaiskorkeus	7 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	7 x 36 x 70 mm
Materiaali	Ruostumaton teräs
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	-

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	-
Suojausluokka IEC	-
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	SP350Z CMB
Koko tuotenimi	SP350Z CMB
Full EOC	871951462409200
Paikallisen koodin kuvaus	4250680
Tilauuskoodi	910925868345
Tuotekoodi (12NC)	910925868345
Paikallinen koodi	4250680
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,020 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8719514624092
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8719514624092

