



# Top NTL N 230V



## Nobö Top

Uusi versio Nobö Top myyntimenestyksestä on päivitetty uuteen, pehmeämpään muotoon, mutta siinä on säilytetty klassinen ulkonäkö, joka sopii kaikkialle. Uusi design sisältää edelleen markkinoiden tarkimman termostaatin ja erittäin alhaisen valmiustilan tehonkulutuksen, alle 0,5W. Erikois-muotoiltu ilman ulostuloritilä piilossa lämmittimen yläosassa antaa optimaalisen ilmavirtauksen ja modernin ulkonäön. Se on itsestäänselvästi osa Nobö-konseptia, kokonaisvaltainen ratkaisu sähköiselle lämmityksen ohjaukselle.

### Markkinoiden tarkin termostaatti

Nobö tunnetaan markkinoiden tarkimmasta termostaatista, joka antaa tasaisen ja miellyttävän lämmön vaikka ulkolämpötila laskee. Se ei ole ainoastaan taloudellisempi, vaan tasainen sisä-lämpötila sovitettuna tarpeisiisi antaa myös mukavuuden, jota mikään muu lämmitin ei voi antaa. Termostaattimme toimitetaan erillisinä ja voidaan asentaa halutuilla toiminnoilla varustettuna.

### Clipp On Glass

Miksi sinun pitäisi hyväksyä samanlainen huone joka päivä? Clip On Glass-lasipaneelilla muutat helposti Nobö Topin ja samalla kotisi ulkonäköä. Yksilöllisistä Clip On Glass lasipaneeleista löydät kolme eri väristä paneelia, valmistettuna karaistusta lasista, joilla voit muuttaa kotisi mielialaa eri vuodenaikoina. Tai sitten vain mielihalusta johonkin uuteen.

### Nobö-konsepti

Uusi Nobö Top on osa Nobö-konseptia, markkinoiden kokonaisvaltaisen ratkaisu sähkölämmitykselle ja lämmön ohjaukselle. Nobö Hubin avulla Nobö Top kommunikoi muun kotisi kanssa ja voit helposti ohjata lämmittämiä ja lattialämmitystä käyttäjäystävällisellä sovelluksella. Lisäksi järjestelmään kuuluu älykkäät ikkunananturit sekä kytkinpaneeli, joka on helppo käyttää koko perheelle.



# NOBO Top NTL N 230V

Malli	Valm. tuoteno	Sähkö no	GTIN	Teho	Mitat kxlx* (mm)	Paino kg
NTL2N 05	82420005	81 304 05	7030690104729	500	200x725x90	2,6
NTL2N 07	82420007	81 304 07	7030690104736	750	200x1025x90	3,7
NTL2N 10	82420010	81 304 10	7030690104743	1000	200x1325x90	4,5
NTL2N 12	82420012	81 304 12	7030690104750	1250	200x1525x90	5,2
NTL4N 02	82440002	81 304 42	7030690105030	250	400x425x90	2,7
NTL4N 05	82440005	81 304 45	7030690105047	500	400x525x90	3,5
NTL4N 07	82440007	81 304 47	7030690105054	750	400x625x90	4,1
NTL4N 10	82440010	81 304 50	7030690105061	1000	400x725x90	4,7
NTL4N 12	82440012	81 304 52	7030690105078	1250	400x925x90	5,7
NTL4N 15	82440015	81 304 55	7030690105085	1500	400x1025x90	6,0
NTL4N 20	82440020	81 304 60	7030690105092	2000	400x1125x90	6,7

## Nobö ohjausyksiköt (NCU)



**NCU 2Te** 81 309 39 Eco Design ohjausyksikkö valmiilla viikko-ohjelmilla sekä mukautuvalla (itseoppivalla) käynnistyksellä.



**NCU 2T** 81 309 40 Eco Design-ohjausyksikkö säästö- ja mukavuuslämpötilojen ohjel-mointiin. Viikko-ohjelmoitava ajastin. Mukautuva (itseoppiva) käynnistys.



**NCU 1R** 81 309 30 Ohjausyksikkö mukavuuslämmön säädöllä. Voidaan ohjata Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmällä. Säästölämpötila säädetään sovelluksesta.



**NCU 2R** 81 309 32 Ohjausyksikkö digitaal näytöllä, jota ohjataan Nobö Energy Control-ohjaus-järjestelmällä. Mukavuus- ja säästölämpötilat asetetaan sovelluksessa tai laitteen näppäimillä.



**NCU ER** 81 309 34 Ohjausyksikkö, jossa lämpötilat asetetaan Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmän sovelluksessa. Voidaan säätää NCU 2R:ssä, mikäli ne ovat samassa ohjausjärjestelmänvyöhykkeessä.

Tyyppi	NTL2N / NTL4N
Kotelointiluokka	Roiskevedenpitävä IP 24
Suojausluokka	Luokka II (kaksoiseristys)
Jännite	230-240V
Teho	250-2000W

Valmiustilan teho	< 0,5W
Hyväksynnät	CE ja Nemko
Takuuaika	5 vuotta
Väri	Valkoinen RAL 9016
Valmistusmaa	UK