



Rakenne

- Runko: painevalettu alumiini
- Häikäisy suoja: karkaistu lasi
- Heijastin: alumiini

Asennus


- Seinäpintaan, pilariin
- Kytkenä -o- 3x2mm², painonastaliitin
- Lisätarvikkeena saatavana sovitinlevy SL-1:
 - suora asennus jakorasiaan/kojerasiaan (kiinnitysväli 60/78 mm)
- Lisätarvikkeena elastinen solumuovitiivite (Tiivi-1) jakorasiaan ja sovittelevyn väliin

Lisätiedot


- Vakiövärit musta (RAL9005) ja harmaa (RAL7040)
 - tilauksesta saatavana kaikissa RAL-väreissä
- Valokeila yhteen suuntaan
- LED valonlähde Citizen Hi Power LED
 - pitkä käyttöikä, L₇₀ = 80 000 tuntia
 - LED-moduuli on vaihdettavissa
- Ra-indeksi > 80
- Myös E27 ja G8.5 -kannoilla
- LED valaisimien suurimmat sallitut asennusmäärät yhtä johdonsuojakatkaisijaa kohden ovat seuraavat:
 - B10A max 15kpl, C10A max 25kpl
 - B16A max 25kpl, C16A max 40kpl
- LED mallit saatavissa myös kapealla valokeilalla (avautumiskulma 16°)
- Käyttölämpötila -25 – 70°C



- Takuu 5 vuotta



Sovitelevy SL-1



Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Valovirta	Väriämpötila	Väri	Mitat mm
356000 Pillar 135	1x35 W	45 120 27	G8.5	-	-	Musta	114/245/178
356002 Pillar 135	1x35 W	-	G8.5	-	-	Harmaa	114/245/178
356018 Pillar 175	1x75 W	45 120 25	E27	-	-	Musta	114/245/178
356001 Pillar 175	1x75 W	-	E27	-	-	Harmaa	114/245/178
366000 Pillar 116	1x13 W	45 120 29	Citizen Hi LED	1700 lm	4000 K	Musta	114/245/178
376001 Pillar 116	1x13 W	-	Citizen Hi LED	1700 lm	4000 K	Harmaa	114/245/178