


Geberit Silent-db20 -haarayhde, pyöristetty 88,5°



Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

Ominaisuudet

- Pyöristetty
- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- UV-kestävä

Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1	K3
308.089.14.1	2300590	90 / 90	90 mm	90 mm	88.5 °	20.4 cm	12 cm	10.5 cm	8.3 cm	1.5 cm	0.5 cm
310.088.14.1	2300591	100 / 90	110 mm	90 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	4 cm	1 cm
310.108.14.1	2300592	100 / 100	110 mm	110 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	2.5 cm	0 cm
312.109.14.1	125 / 100	135 mm	110 mm	88.5 °	22.6 cm	13.5 cm	11.5 cm	9.1 cm	2.5 cm	0 cm	