


**Geberit Silent-PP -puhdistusyhde 90° pyöreällä huoltoaukolla**

**Käyttötarkoitukset**

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä

**Ominaisuudet**

- Äänioptimoitu
- Yksinkertaistetulla sulkimen ohjauksella varustettu huoltoaukko
- Sulkukappale virtausoptimoitu
- Sulkukappale putken mukaisesti sulkeva
- Tiiviste EPDM-kumia

- Tiiviste EPDM-kumia

**Tekniset tiedot**

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

**Toimituksen sisältö**

- Suojakansi PP:tä

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	H
390.227.14.1	2409706	50	50 mm	4.7 cm	12.3 cm
390.327.14.1	2409707	70	75 mm	6.1 cm	15.4 cm
390.427.14.1	2409708	90	90 mm	7.4 cm	17.7 cm
390.527.14.1	2409709	100	110 mm	9 cm	21 cm
390.627.14.1	2409710	125	125 mm	9.8 cm	21.5 cm
390.727.14.1	2409711	150	160 mm	11.6 cm	22.2 cm