



Esimerkkikuva

KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sprinklereihin (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan ja teollisuuteen

OMINAISUUDET

- Ei sovellu juomavesiasennuksiin
- Puristusindikaattori

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia

TEKNISET TIEDOT

Materiaali

Ruostumaton teräs

Tuotenro	LV/Inro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm						
42403	1273603	15 / 12	18	15	5.5	3.5
42405	1273604	20 / 12	22	15	5.9	3.9
42406	1273605	20 / 15	22	18	5.7	3.7
42407	1273606	25 / 12	28	15	6.6	4.6

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
42408	1273607	25 / 15	28	18	6.4	4.4
42409	1273608	25 / 20	28	22	6	3.9
42410	1273609	32 / 12	35	15	7.5	5.5
42411 Uusi	1273750	32 / 15	35	18	7.4	5.4
42412	1273610	32 / 20	35	22	7.1	5
42413	1273611	32 / 25	35	28	6.8	4.5
42416 Uusi	1273751	40 / 20	42	22	8.2	6.1
42417 Uusi	1273752	40 / 25	42	28	8.3	6
42418	1273612	40 / 32	42	35	7.7	5.1
42419 Uusi	1273753	50 / 20	54	22	9.5	7.4
42422 Uusi	1273754	50 / 25	54	28	11	8.7

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
42424	1273613	50 / 40	54	42	9.2	6.2
42425 Uusi	1273755	50 / 32	54	35	10.6	8
42428	1273614	65 / 50	76.1	54	14.6	11.1
42438	1273615	80 / 50	88.9	54	16.2	12.8
42439	1273616	80 / 65	88.9	76.1	16.1	10.8
42445 Uusi	1273756	100 / 50	108	54	17.2	13.7
42446	1273617	100 / 65	108	76.1	18.4	13.1
42448	1273618	100 / 80	108	88.9	20.3	14.3

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 01.04.2025