



Esimerkkikuva

KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan ja teollisuuteen

OMINAISUUDET

- Ei sovellu juomavesiasennuksiin
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä

- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia

TEKNISET TIEDOT

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM	0–100 °C
Materiaali	Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm						
45310 Uusi	1273770	12	15	3/4	6.6	2.6
45311 Uusi	1273771	15	18	3/4	6.9	2.9

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
45312 Uusi	1273772	20	22	1	7.2	3
45313 Uusi	1273773	25	28	1 1/4	7.7	3.1
45314 Uusi	1273774	32	35	1 1/2	8.2	3
45315 Uusi	1273775	40	42	1 3/4	9.5	3.5
45316 Uusi	1273776	50	54	2 3/8	11.3	4.3

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 01.04.2025