



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Renova
Alue	Renova
Tuote tai komponentti tyyppi	Kytkin
Laitteen sovellus	Ohjaus
Laitteen esitys	Koje keinukytkimellä
Värisävy	Musta (NCS S 9000-N)
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Tuotteen soveltuvuus	Viimeistellään Renova kehyksellä
Nimellisvirta	10 AX
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC
Kytkenä - liittimet	Ruuviliitin
Silmukka liittimien määrä	0
Ruuvin kannan tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Puristusliitosten määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Kytkin toiminto	1-napainen 2-osainen
Kytkin malli	[6/1]
Käyttölaite	Väännin
Laitteen asennus	Uppo
Materiaali	PC/ABS
Kiinnitystapa	Kynsillä Ruuveilla
Halkaisija	83 mm
Upotussyvyys	32 mm
Ulkonema	27 mm

Ympäristötiedot

IP suojaluokka	IP20
Tuote sertifiointi	CE
Standardit	EN 60669-1

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä

Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.