




Rigel 230V

Led-nauha Rigel 230V soveltuu ulko- ja sisäalueille, joissa tarvitaan pitkiä ja yhtenäisiä valoviivoja. Asennuksen pituus voi olla jopa 50 metriä. Nauha kytketään suoraan 230V:n verkkajännitteeseen. Käyttökohteiksi soveltuvat toimistorakennukset, julkiset tilat ja hotellit sekä IP65-luokan ansiosta rakennusten ulkopinnat ja kosteat tilat. Nauhoista löytyy kaksi värilämpötilaa. Rigel toimitetaan 50 metrin keloissa tai valmiiksi määrämittaan valmistettuna.

- UV suojattu PVC muovilla päällystetty led-nauha.
- Pituus 50 m.
- Sukopistotulpallinen 1,5 m syöttökaapeli.
- Pinta-asennus Rigel profiiliin tai erillisillä kiinnikkeillä.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- 7 W/m / 400 lm/m.
- Saatavana määrämittaan leikattuna metrin välein, 1–50 m.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).



INPUT AC 230V



Asennusprofiili 4222779 Rigel -lednauhalle. Profiilin pituus 2000 mm. Varmistaa suoran asennuksen ja nauhan pysyvyyden asennuspinnassa. Profiilissa on 3,5X20 uppokantaruuveille sopivat reiät 180 mm välein, yhteensä 12 kpl.

• Varastotuote

Rigel 230V

SNRO	KOODI		W	LM
• 4209541	A2RICA	IP65 7W/m 830 50m	350	20000
• 4209542	A2RICD	IP65 7W/m 840 50m	350	20000

Rigel 230V lisätarvikkeet

SNRO	KOODI	
• 4209552	A2RIEA	Syöttökaapeli 1,5m
• 4209554	A2RIEC	Kiinnike 10KPL/PSS
• 4209556	A2RIEE	Välijohto

4209552



4209554



4209556

