




## Softy

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva paneelivalaisin, jonka keskellä on valaiseva mikroprismakupu. Valaisimen sivuilla on taustavaloa antava opaalikupu. Uppoasennus T-lisätakattoon tai lisävarustein levykattoon. Valaisimen voi myös pinta-asentaa.

- Runko terästä.
- Kuvut akryylia (AC). Keskellä mikroprismakupu (MP) ja sivuilla opaalikuvut (O).
- Valkoinen, RAL9016.
- Suojausluokka I.
- Uppo- tai pinta-asennus.
- Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 33–49 W / 3200–4300 lm.
- Väriämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 65 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2.
- Lisätarvikkeet: Pinta-asennuskehys (4222798) ja uppoasennuskehys (4297811).
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90. Väriämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700K, 5700K ja 6500K sekä Tunable White. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.



4222798  
Pinta-asennuskehys



4297811  
Yleisuppoasennuskehys

### Tilaustuote, • varastotuote

#### Softy on/off

SNRO	KOODI	W	LM
4222790	D2SOAA IP20 33W/830 ACO/MP WH	33	3200
4222791	D2SOAB IP20 33W/840 ACO/MP WH	33	3200
4222794	D2SOAC IP20 49W/830 ACO/MP WH	49	4300
4222795	D2SOAD IP20 49W/840 ACO/MP WH	49	4300

#### Softy Dali

SNRO	KOODI	W	LM
4222792	D2SOBA IP20 33W/830 DA2 ACO/MP WH	33	3200
4222793	D2SOBB IP20 33W/840 DA2 ACO/MP WH	33	3200
4222796	D2SOBC IP20 49W/830 DA2 ACO/MP WH	49	4300
4222797	D2SOBD IP20 49W/840 DA2 ACO/MP WH	49	4300