

Tekninen datalehti

Nimikenumero
710-00146

HTAPE-FLEX15-15x10

Tuoteryhmä	Vinyyli sähköteipit - yleiskäyttöön
Tuoteperhe	HelaTape Flex 15
Materiaali	Polyvinyylidikloridi (PVC)
Väri	Punainen (RD), Harmaa (GY), Keltainen (YE), Vihreä (GN), Sininen (BU), Oranssi (OG), Valkoinen (WH), Ruskea (BN), Musta (BK), Kelta-Vihreä (GNYE)
	6,75 kV
	28 N/10 mm
Elastisuus (min.)	200 %
Käyttölämpötila-alue - °C	-10 °C - +90 °C
Leveys (W)	15 mm
Läpilyöntilujuus	45 kV/mm
Pakkaus	10 m
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Paksuus (T)	0,15 mm
Pituus (L)	10 m
Spesifikaatiot	IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
Tarttuvuus teräkseen	2,2 N/10 mm
Tarttuvuus toisiinsa	2,0 N/10 mm
Varastointiaika	5 vuotta
Varastointi lämpötila	+23 °C
Vetolujuus	19,5 N/mm ²

RoHS ✓

