

## Tekninen datalehti

**Nimikenumero**  
**710-00166**

**HTAPE-FLEX15-19x20**

<b>Tuoteryhmä</b>	Vinyyli sähköteipit - yleiskäyttöön
<b>Tuoteperhe</b>	HelaTape Flex 15
<b>Materiaali</b>	Polyvinyylidikloridi (PVC)
<b>Väri</b>	Kirkas (CL)
	6,75 kV
	28 N/10 mm
<b>Elastisuus (min.)</b>	200 %
<b>Käyttölämpötila-alue - °C</b>	-10 °C - +90 °C
<b>Leveys (W)</b>	19 mm
<b>Läpilyöntilujuus</b>	45 kV/mm
<b>Pakkaus</b>	20 m
<b>Pakkaustyyppi</b>	Rulla
<b>Paksuus (T)</b>	0,15 mm
<b>Pituus (L)</b>	20 m
<b>Spesifikaatiot</b>	VDE
<b>Tarttuvuus teräkseen</b>	2,2 N/10 mm
<b>Tarttuvuus toisiinsa</b>	2,0 N/10 mm
<b>Varastointiaika</b>	5 vuotta
<b>Varastointi lämpötila</b>	+23 °C
<b>Vetolujuus</b>	19,5 N/mm <sup>2</sup>

**RoHS** ✓

