

Remover CT

Tuotekuvaus

Remover CT on ei-aggressiivinen luonnollisiin liuottimiin perustuva seos, joka soveltuu tuoreiden liimajäämien ja useimpien kovettuneiden kontaktiliimien poistamiseen. Ihanteellinen rasvan, öljyjen ja muiden likajäämien poistamiseen.

Ominaisuudet

- Korkeat puhdistusominaisuudet
- Korkea rasvanpoistoteho
- Monikäyttöinen
- Turvallinen käytössä
- Syövyttämätön
- Ei sisällä aromaattisia hiilivetyjä

Käyttökohteet

- Poistaa ylimääräisen kovettuneen kontaktiliiman
- Soveltuu tuoreiden liimajäämien, öljyjen, rasvan ja muiden likajäämien poistamiseen.



Tekniset tiedot

Perusaine	Luonnollisiin liuottimiin perustuva seos
Koostumus	Nestemäinen
Tiheys	ca. 0.85 g/ml
Käyttölämpötila	+5°C → +30°C

Käyttötapa

- Käyttötapa
Ravista pakkaus hyvin ennen käyttöä. Suihkuta n. 20 cm etäisyydeltä objektista. Käytä tarvittava määrä. Anna levätä muutama minuutti. Hiero levityksen jälkeen pinta kuivaksi puhtaalla pyyhkeellä. Hiero aina yhteen suuntaan. Testaa etukäteen mahdolliset haitalliset vaikutukset pinnoille.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Jos ainetta on nielty, huuhtelee suu huolellisesti juoksevalla vedellä.
Vältä tuotteen nielemistä.
Ota välittömästi yhteys lääkäriin.
Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Pakkaus/logistiikka

Väri: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.
Pakkaus: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.
Säilyvyys: 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Remover CT

Huomioitavaa

- Remover CT mahdollistaa pohjustamattoman levityksen itsepuhdistuvalle lasille. (esim. Pilkingtonin Activ Glass ja Saint-Gobain Glassin Bioclean).
- Rasvaisia jäämiä voi jäädä, ne voidaan poistaa Cleaner & Degreaser:lla.
- Remover CT ei sovellu alustojen valmisteluun liimausta varten. Ei ole pohjamaali.
- Remover CT voi aiheuttaa värjäytymistä huokoisille pinnoille.
- Mahdollisten muovien ja maalien laajan valikoiman vuoksi ja pintavaurioiden välttämiseksi suositellaan alustavaa yhteensopivuustestiä.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.