



TDT 4545/A-5G

Snro 75 40 125

TDT 4545/A-5G antenni on hyvä valinta myös alueelle jossa signaalivoimakkuus on heikko. Antennin vahvistus on passiivisena 17dB ja aktiivisena 39dB.

Antennissa oleva esivahvistin kytkeytyy automaattisesti päälle kun antennille syötetään 5-24 VDC jännite suoraan televisiosta, digiboksista taikka erillisen virtalähde yksikön kautta.

Antenni on varustettu LTE700 suotimella ennen esivahvistinastetta



Antenni on helppo ja nopea kasata. Painat vain taustaheijastimet sekä dipolin paikalleen ja antenni on valmis. Kaapelin kytkentä suoritetaan F-liittimellä, mikä tekee liitoksesta varman ja luotettavan. F-liitin suojataan antennin mukana toimitettavalla kumitiivisteellä. Antenni on tukeva alumiinirunkoinen ja siinä olevat muoviosat ovat kestäviä UV-suojattuja.

Antenni on pakattu tukevaan pahvilaatikkoon joka suojaa sitä kuljetuksen aikana.

Tekniset tiedot

Kanavat	21/48
Taajuusalue	470-694 Mhz
Vahvistus	Aktiivi 39 dB Passivi 17 dB
Suosittelutulo signaali	<82 dBuV
Virtalähde	5V...24 V
Jännite	5V / 25 mA 12V...24V / 45 mA
Avauskulma H/V	32/39 °
Etu-Taka-suhde	25 dB
Liitäntä	F-liitin
Impedanssi	75
Tuulikuorma	118 N (130km/h)
Mitat (pituus, paino)	91cm / 1,6 kg