



Suojaputkella varustettu putki Sanipex MT (rolla)

Putkirulla, suojaputki musta PE, monikerrospotki (PE-X/AL/PE-X) standardien DVGW W542 ja EN ISO 21003 mukaan, sisäputki valkoinen PEX, ulkoputki valkoinen ristiinsillattu polyeteeni (PE-X), puskuhitsattu alumiinitukiputki, sopii juomavesiputkistoihin 70°C / 10 baaria, lämmitysputkistoihin max. 95°C ja paineilmaputkistoihin 40°C / 15 baaria (kuiva ja öljytön ilma)

d (mm)	DN (mm)	GF Koodi	RSK	SP	Paino (kg)	d1 (mm)	l (m)	s (mm)
16	12	351 616 734	187 41 07	50	0,206	25	50	2,25
20	15	351 620 734	187 41 08	50	0,300	29	50	2,50

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>