

Hurdal 600 Valkoinen 1590lm 3000K Ra>80 PIR Sensor

Sähkönumero: 4156538
 EAN: 7021981131180
 SG tuotenumero: 113118



Sähköinen

Kokonaisteho: 12W
 Jännite: 220-240V
 Taajuus (Hz): 50/60Hz
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 21, B16: 33, C10: 35, C16: 60
 PE Vuotovirta (mA): 0,7

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
 Mukana valonlähde: Kyllä
 Valovirta: 1590lm
 Tehokkuus: 133 lm/W
 Kelvin: 3000K
 Värintoistoindeksi: Ra>80
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L80/B20>100.000
 Elinikä: L90>50.000
 Valonjako: Suora
 Kupu: Opaali
 UGR: UGR<25
 Näkyvä välkyntä (PstLM): <1
 Stroboskooppinen välkyntä (SVM): <0,4
 Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: PIR Sensor

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
 IK Class: IK07
 IP Class: IP44

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C
 Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Teräs
 Suojuksen materiaali: UV-stabiloitu polykarbonaatti

Asennus/KytKentä

Asennus: Pinta-asennus, Sisävalaisimet
 Moduuli: 600
 KytKentä: 4-napainen liitinrima 4 x 2,5 mm²:n läpijohdotuksella

Mitat

Pituus (mm) L: 600
 Leveys (mm) W: 72
 Korkeus (mm) H: 76
 Paino (kg) brutto/netto: 1.3 / 0.95

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 640 x 116 x 108

