

# Farsund Slim 300



## Farsund Slim 300 Valkoinen 1820lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys

Sähkönnumero: 4156762  
EAN: 7021981133054  
SG tuotenumero: 113305



Not released yet



### Sähköinen

Kokonaisteho: 14W  
Jännite: 220-240V  
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 130, B16: 200, C10: 130, C16: 200

### Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED  
Valovirta: 1820lm  
Tehokkuus: 130 lm/W  
Kelvin: 4000K  
Värintoistoindeksi: Ra>80  
SDCM: SDCM: 3  
Elinikä: L80/B20>100.000  
Elinikä: L90/B50>50.000  
Ympäristön minimi lämpötila: -20°C  
Ympäristön maksimi lämpötila: 45°C  
Valonjako: Suora  
Avauskulma: 109°  
UGR: UGR<25  
Näkyvä välkyntä (PstLM): 0.01  
Stroboskooppien välkyntä (SVM): 0.01

### Ohjaus/himmennys

Tyyppi: Vaihehimmennys

### Luokitus

Suojausluokka: Luokka II  
IP Class: IP20

### Energia ja hyväksynnät

Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Polykarbonaatti (PC)  
Väri: Valkoinen  
Suojausmateriaali: Muovi, opal

### Asennus/Kytkenä


Asennus: Pinta-asennus, Sisävalaisimet  
Kytkenä: Liitinrima

### Mitat

Korkeus (mm) H: 29  
Halkaisija (mm) D: 302  
Paino (kg) brutto/netto: 1.113 / 0.962

### Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 316 x 320 x 34



7 0 2 1 9 8 1 1 3 3 0 5 4