

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro 1500 Harmaa 11060lm 6500K Ra>80 On/Off

Sähkönumero: 4322092
EAN: 7021981200626
SG tuotenumero: 120062

Not released yet



Sähköinen

Kokonaisteho: 69W
Jännite: 220-240V
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 45
PE Vuotovirta (mA): <0,5

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
Mukana valonlähde: Kyllä
Valovirta: 11060lm
Tehokkuus: 160 lm/W
Väri lämpötila: 6500K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L90/B10>100.000
Elinikä: L90>50.000
Ympäristön minimi lämpötila: -40°C
Ympäristön maksimi lämpötila: -40°C
Valonjako: Suora
Kupu: Opaali
Avauskulma: 114°
UGR: UGR<28
Näkyvä välkyntä (PstLM): 0,01
Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0,01
Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Palosuojausluokka: 850°C - 30s

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: UV-stabiloitu polykarbonaatti
Väri: Harmaa
Suojausmateriaali: UV-stabiloitu polykarbonaatti

Asennus/Kytkenä


Asennus: Pinta-asennus, Sisävalaisimet
Moduuli: 1500
Kytkenä: 5-napainen liitinrima 5 x 2,5 mm2:n läpijohdotuksella

Mitat

Pituus (mm) L: 1500
Leveys (mm) W: 85
Korkeus (mm) H: 80
Paino (kg) brutto/netto: 1.976 / 1.776

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1525 x 85 x 90



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 6 2 6