

OMINAISUUDET

| KAAPELIKOOT | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Johtimien lukumäärä ja halkaisija | mm | 2 x 0,8 + 0,8 | 4 x 0,8 + 0,8 |
| EAN-koodi (SSTL:n no) | 64 100+ | 02 920 01-7 | 02 920 03-1 |
| Nimellisulkohalkaisija | mm | 4,5 | 5,0 |
| Kokonaismassa | kg/km | 30 | 45 |
| Vakiotoimituspituus | m | 500 | 500 |
| SÄHKÖISET OMINAISUUDET 20 °C | | | |
| Johdinresistanssi, maks. | Ω/km | 36,7 | |
| Eristysresistanssi, min. | MΩ x km | 500 | |
| Käyttöjännite, maks. | V | 75 | |
| MUITA OMINAISUUKSIA | | | |
| Taivutussäde | | (D=ulkohalkaisija) | |
| vedon aikana, min. | mm | 15 x D | |
| asennettuna, min. | mm | 10 x D | |
| Asennuslämpötila, min. | °C | -5 | |
| Käyttölämpötila, maks | °C | 70 | |

Voidaan valmistaa myös halogeenivapaana (KLMA-HF) versiona.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.