



71 614 21



71 614 24



71 617 97



71 617 93



71 617 11



71 617 10



71 617 08



71 617 09



71 780 84



71 614 42



71 614 28

SSTL	TYYPPI	NIMI
TruVision Kamerat IR-valolla		
71 614 21	TVD-TIR-SR-P	IR-kupukamera, 380 jv, 4,3 mm , 0,4/0,0 lux, IR-valot 10 m, IP67, 12VDC
71 614 22	TVD-TIR-MR-P	IR-kupukamera, 480 jv, 3,5-8 mm, 0,3/0,0 lux, IR-valot 20 m, IP66, 12VDC
71 614 23	TVD-TIR-HR-P	IR-kupukamera, 530 jv, 3,5-8 mm, 0,3/0,0 lux, IR-valot 20 m, IP66, 12VDC
71 614 24	TVC-BIR-MR-P	IR-putkikamera, 480 jv, 3,5-12 mm , 0,3/0,0 lux, IR-valot 25 m, IP67, 24VAC/12VDC
71 614 25	TVC-BIR-HR-P	IR-putkikamera, 530 jv, 6-50 mm , 0,5/0,0 lux, IR-valot 55 m, IP67, 24VAC/12VDC
71 614 26	TVC-BIR-WM	Seinäasennusjalka Tru Vision -putkikameroille
2" Minidome-kamera, sisältää seinäasennustelineen		
71 617 97	MD2-1500EP	2" Mini-Dome, väri, 3,6 mm optiikka, 480-jv, 12VDC
5" Minidome-kamerat, sisältää seinäasennustelineen		
71 617 93	DM-1500-VFA3P	Vari-View™ Dome, 480-jv, väri, säädettävä 3.3-12 mm, F1.5 autoiris, 12VDC
71 617 94	DM-1500-VFA9P	Vari-View™ Dome, 480-jv, väri, säädettävä 9-22 mm, F2.0 autoiris, 12VDC

Sääsuojakotelot

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 617 11	CHF270/IP66	Fliptop-kotelo 270 mm, IP66, 230 VAC, lämmitys, seinäasennusjalka
71 617 12	CHF270/IP66/24VAC	Fliptop-kotelo 270 mm, IP66, 230 V lämmitys, 24 V muuntaja, seinäasennus

Asennusjalka

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 617 10	CBI90	190 mm kamerajalka sisäkäyttöön, valkoinen

Optiikat

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 617 08	YV2.8x2.8LA-SA2	2,8-8 mm / F0.95 - T360 / CS-kierre / Direct Drive-ohjauk
71 617 09	YV10x5B-SA2	5-50 mm / F1.3 - T360, CS-kierre
71 614 98	YV2.7x2.9LR4D-SA2	2,9-8 mm / F0.95, CS-kierre, auto iris -optiikka, IR-korjattu
71 614 99	YV5x2.7R4B-SA2	2,7-13,5 mm / F1.3 - T360, CS-kierre, auto iris -optiikka, IR-korjattu
71 614 00	YV10x5R4A-SA2	5-50 mm / F1.6 - T360 CS-kierre, auto iris -optiikka, IR-korjattu

DIGIA2-sarjan digitaalitalentimet

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 780 84	DIGIA204-160EA	4-kanavainen, 160 Gb, MPEG4, Ethernet- ja USB-2-liitäntä
71 780 86	DIGIA209-160EA	9-kanavainen, 160 Gb, MPEG4, Ethernet- ja USB-2-liitäntä
71 780 88	DIGIA216-160EA	16-kanavainen, 160 Gb, MPEG4, Ethernet- ja USB-2-liitäntä

TVR-10 digitaalitalennin

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 614 42	TVR-1004-250EA	4-kanavainen, 250 Gt. H.264-pakkaus, ethernet-liitäntä ja selainyhteys, sis. hiiri- ja IR-kauko-ohjaimen

Valvontamonitorit

SSTL	TYYPPI	NIMI
71 614 27	GEL-15DVB	TruVision LCD 15" valvontamonitori, video-/PC-liitäntä, XGA 1024x768
71 614 28	GEL-17DVB	TruVision LCD 17" valvontamonitori, video-/PC-liitäntä, SXGA 1280x1024
71 614 29	GEL-19DVB	TruVision LCD 19" valvontamonitori, video-/PC-liitäntä, SXGA 1280x1024