

# online<sup>®</sup>

PROFESSIONAL

Strålkastare Powerflood | Floodlight Powerflood | Valonheitin Powerflood





### Online Strålkastare Powerflood

Powerflood är en rundsymmetrisk, robust strålkastare. Online Powerflood lämpar sig för belysning av husfasader, reklamtavlor, monument, planteringar och övriga krävande objekt.

#### UTFÖRANDE

Stommen och frontringen av gjutet aluminium. Härdad 5 mm skyddsglas. Reflektorn anodiserad högglossig aluminium. Frontringen är fäst med en låsanordning av rostfritt stål. Lamphållare G12 för 70 W eller 150 W metallhalogenlampa.

#### FÄRG

Pulverlackerad antrasit.

#### ANSLUTNING

I bakväggen kabelinföring PG13,5. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, -o-.

**KAPSLINGSKLASS** IP65



### Online Valonheitin Powerflood

Powerflood on pyörösymmetrinen vaativaan käyttöön suunniteltu valonheitin. Online Powerflood soveltuu rakennusten julkisivujen, mainostaulujen, muistomerkkien, puiden ja muiden vastaavien kohteiden korostusvalaisuun.

#### RAKENNE

Runko ja etukehys painevaluualumiinia, lasi karkaistua 5 mm lasia ja heijastin korkeakiiltoista anodisoitua alumiinia. Kehys on kiinnitetty rst-salvalla. Lampunpidin G12 70 W ja 150 W monimetallilampulle.

#### VÄRI

Polttomaalattu tummanharmaaksi, antrasiitti

#### KYTKENTÄ

Takakannen kautta. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. PG13,5 holkkitiivistet, -o-

**KOTELOINTILUOKKA** IP65



### Online Floodlight Powerflood

Powerflood is a robust round symmetrical floodlight. With Online Powerflood you can illuminate facades, signboards, monuments, trees and other demanding objects.

#### STRUCTURE

The housing and frontpanel cast aluminium. Toughed, 5 mm safety glass cover. Reflector anodised high reflectivity aluminium. The frontpanel is locked by a stainless steel toggle. Lampholder G12 70 W and 150 W for metal halide lamp.

#### COLOUR

Powder coated anthracite.

#### INSTALLATION

Cable entry PG13,5 and terminal block for 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, -o-.

**ENCLOSURE CLASS** IP65

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Väri Färg Colour	Teho Effekt Wattage	Valonlähde Ljuskälla Lamp	Kanta Socket Base	Paino Vikt Weight
4548121	Powerflood	Antrasiitti	70W	CDM-T	G12	6,3 kg
4548122	Powerflood	Antrasiitti	150W	CDM-T	G12	7,1 kg

### Ljusfördelningskurva | Distribution curve | Valonjakokäyrä

