

UC 400 24 4P/ D 24 2X4P cat 6

KÄYTTÖ

- Kiinteät sisä asennukset
- CDDI
- TP-PMD
- ATM
- ISDN
- Gigabit-Ethernet
- Token Ring 4/16 Mbit/s
- Puhelinverkko
- Ethernet 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- Yleiskaapelointijärjestelmät

STANDARDIT

ISO/IEC 11801cat.6 2 nd edition
ANSI/TIA/EIA 568-A
ISO 8802.3/IEEE 802.3
ISO 8802.5/IEEE 802.5
EN 50173; prEN 50288-6-1

PALONKESTOISUUS

Kaapeli täyttää standardin IEC-332-1 mukaisen polttokokeen (yksittäisenä itsestäänsammuva).

RAKENNE

Johdin	Hehkutettu kuparilanka 0,52mm(AWG 24)
Eriste	PE
Ryhmä	Kierretty pari
Vaippa	Sininen PVC



TUNNISTUS	
Pari	Johtimien värit
1	valkoinen/sininen
2	valkoinen/oranssi
3	valkoinen/vihreä
4	valkoinen/ruskea

Saatavana myös halogeenivapaa rakenne UC 400 24 4P-FRNC-C.