

TIETOVERKKOKAAPELIT

Tietoverkkokaapeli

UC 400 24 4P / UC 400 D 24 2 x 4P

OMINAISUUDET

KAAPELIKOOT			
Tyyppi		UC 400 24 4P	UC 400 D 24 2 x 4P
EAN-koodi (SSTL:n no)	64 100+	02 640 71	02 640 72
Halkaisija	mm	5,2	5,2 x 10,4
Kokonaismassa	kg/km	35	70
Vakiotoimituspituus	m	500	500
SÄHKÖISET OMINAISUUDET 20 °C			
Silmukaresistanssi, maks.	Ω /km	176	
Eristysresistanssi, min.	M Ω x km	2	
Parikapasitanssi, nimellinen	nF/km	48	
Kapasitanssiepäsymmetria, maks. pari/maa	pF/km	≤ 1500	
Ominaisimpedanssi	W	$f = 1 - 100$ MHz	100 \pm 15
Kytkeäimpedanssi, maks. 10 MHz	mW/m	100	
Nopeuskerroin		0,78	
Käyttöjännite, maks.	V	75	
Maksimi vaimennus	dB/100 m		
taajuus 1 MHz		1,9	
taajuus 4 MHz		3,9	
taajuus 10 MHz		6,2	
taajuus 16 MHz		7,9	
taajuus 20 MHz		8,9	
taajuus 31,25 MHz		11,2	
taajuus 62,5 MHz		15,9	
taajuus 100 MHz		20,5	
taajuus 125 MHz		21,5	
taajuus 155 MHz		22,8	
taajuus 175 MHz		27,8	
taajuus 200 MHz		30,0	
taajuus 300 MHz		38,0	
taajuus 400 MHz		45,0	
Ylikuulumisvaimennus lähipäässä, min.	dB		
taajuus 1 MHz		71	
taajuus 4 MHz		69	
taajuus 10 MHz		68	
taajuus 16 MHz		61	
taajuus 20 MHz		57	
taajuus 31,25 MHz		56	
taajuus 62,5 MHz		52	
taajuus 100 MHz		48	
taajuus 125 MHz		47	
taajuus 155 MHz		46	
taajuus 175 MHz		45	
taajuus 200 MHz		44	
taajuus 300 MHz		42	
taajuus 400 MHz		40	
MUITA OMINAISUUKSIA			
Vetorasitus, maks.	N	80	160
Taivutussäde			
vedon aikana, min.	mm	10 x D	10 x D
asennettuna, min.	mm	5 x D	5 x D
Asennuslämpötila, min.	°C	-5	
Käyttölämpötila, maks	°C	70	

Pidätämme oikeuden muutoksiin.