

## TIETOVERKKOKAAPELIT

*Tietoverkkokaapeli*

# UC 400 S 24 4P / UC 400 DS 24 2 x 4P

### OMINAISUUDET

KAAPELIKOOT			
Tyyppi		UC 400 S 24 4P	UC 400 DS 24 2 x 4P
EAN-koodi (SSTL:n no)	<b>64 100+</b>	<b>02 640 75</b>	<b>02 640 76</b>
Halkaisija	mm	6,5	6,5 x 13,0
Kokonaismassa	kg/km	41	82
Vakiotoimituspituus	m	500	500
SÄHKÖISET OMINAISUUDET 20 °C			
Silmukaresistanssi, maks.	Ω/km	176	
Eristysresistanssi, min.	MΩ x km	2	
Parikapasitanssi, nimellinen	nF/km	48	
Kapasitanssiepäsyyntymä, maks. pari/maa	pF/km	≤1500	
Ominaisimpedanssi	W	$f = 1 - 100 \text{ MHz}$	100 ± 15
Kytkeäimpedanssi, maks. 10 MHz	mW/m	100	
Nopeuserroin		0,78	
Käyttöjännite, maks.	V	75	
Maksimi vaimennus	dB/100 m		
taajuus 1 MHz		2,1	
taajuus 4 MHz		4,0	
taajuus 10 MHz		6,2	
taajuus 16 MHz		7,9	
taajuus 20 MHz		8,9	
taajuus 31,25 MHz		11,2	
taajuus 62,5 MHz		15,9	
taajuus 100 MHz		20,5	
taajuus 125 MHz		21,5	
taajuus 155 MHz		22,8	
taajuus 175 MHz		27,8	
taajuus 200 MHz		30,0	
taajuus 300 MHz		38,0	
taajuus 400 MHz		45,0	
Ylikuulumisvaimennus lähipäässä, min.	dB		
taajuus 1 MHz		75	
taajuus 4 MHz		73	
taajuus 10 MHz		70	
taajuus 16 MHz		69	
taajuus 20 MHz		65	
taajuus 31,25 MHz		64	
taajuus 62,5 MHz		59	
taajuus 100 MHz		57	
taajuus 125 MHz		55	
taajuus 155 MHz		54	
taajuus 175 MHz		53	
taajuus 200 MHz		52	
taajuus 300 MHz		50	
taajuus 400 MHz		48	
MUITA OMINAISUUKSIA			
Vetorasitus, maks.	N	100	200
Taivutussäde			
vedon aikana, min.	mm	10 x D	10 x D
asennettuna, min.	mm	5 x D	5 x D
Asennuslämpötila, min.	°C	-5	
Käyttölämpötila, maks	°C	70	

Pidätämme oikeuden muutoksiin.