

Uusi Giotto Trend- sarja on suunniteltu osaksi tyylikästä sisustusta unohtamatta kuitenkaan erittäin laadukkaita valmistusmateriaaleja sekä hyvää asennettavuutta.

Erilaiset rungon vaihtoehdot, valkoinen, opaloitu tai siniseksi sävytetty, tuovat oman tyylikkyytensä uuteen Giotto- sarjaan. Opaloitu sekä siniseksi sävytetty valaisimen tausta valaisee kevyesti asennuspintaa taaksepäin. Valkoisen perusmallin runko on valoa läpäisemätön. Toimitukseen sisältyy aina joko valkoinen tai hopea koristekehys tuotekoodien mukaan, pois lukien perusmalli.

Mallistoon kuuluu kaksi eri kokoa, halkaisijat 235mm ja 335mm. Giotto Trend- sarjan valaisimet ovat aina pinta-asennettavia ja kotelointiluokaltaan IP44, joten se sopivat erinomaisesti pesutiloihin sekä ulkikäyttöön. Pienemmän version valonlähteeksi voidaan valita 2x9W pienloistelamput ja suurempaan malliin tehokkaammat 2x18W pienloistelamput. Kaikki mallit toimitetaan sekä elektronisilla liitäntälaitteilla tai perinteisillä rautakuristimilla.

valkoinen = opaalikupu/ valoa läpäisemätön tausta / ei kehystä
 opaali / valkoinen kehys = valoa läpäisevä tausta valkoisella kehyksellä
 opaali / hopea kehys = valoa läpäisevä tausta hopealla kehyksellä
 sininen tausta = sinistä valoa läpäisevä tausta valkoisella tai hopealla kehyksellä
 HF = elektroninen liitäntälaitte

Giotto Trend 235

valolähde 2xTC 9W G23 / HF 2xTC-E 9W
 2G7

- 3032500 2x9W valkoinen perusmalli 4271136
 3032510 2x9W valkoinen perusmalli HF 4271137
 3032600 2x9W opaali/ valkoinen kehys 4271140
 3032610 2x9W opaali/ valkoinen kehys HF 4271141
 3032640 2x9W opaali/ hopea kehys 4271144
 3032650 2x9W opaali/ hopea kehys HF 4271145
 3032700 2x9W sininen tausta/ hopea kehys 4271148
 3032710 2x9W sininen tausta/ hopea kehys HF 4271149

Giotto Trend 335

valolähde 2xTC-D 18W G24d-2/
 HF 2xTC-DE 18W G24q-2

- 3032520 2x18W valkoinen perusmalli 4271138
 3032530 2x18W valkoinen perusmalli HF 4271139
 3032620 2x18W opaali/ valkoinen kehys 4271142
 3032630 2x18W opaali/ valkoinen kehys HF 4271143
 3032660 2x18W opaali/ hopea kehys 4271146
 3032670 2x18W opaali/ hopea kehys HF 4271147
 3032720 2x18W sininen tausta/ hopea kehys 4271150
 3032730 2x18W sininen tausta/ hopea kehys HF 4271151





Energiaa säästävät ja vahvarakenteiset Fresco-valaisimet on suunniteltu yleisvalaistukseen joko kattoon (puoliuppo- tai pinta-asennus) tai seinä asennukseen. Valaisimissa voidaan käyttää useita eri valonlähdetyyppejä, kuten tehokkaita T5 22W, 40W ja 55W rengasloistelamppuja. Saatavilla on kaksi eri halkaisijakokoa (310mm ja 400mm), molemmissa joko opaali kupu (TC-DD- versiot) tai kirkas kupu (T5-versiot). Kupu jakaa valon eteenpäin ja sivuille, joten valaistuksesta tulee tasainen ja pehmeä. Ripustussarjan (lisävaruste) avulla voidaan Fresco muuntaa selkeälinjaiseksi ja toimivaksi riippuvalaisimeksi. Mukana lamput 16W / 28W 835 ja 22W / 40W / 55W 840.

Fresco 300

valolähde 1x TC-DD 16W 835 GR10q /
T5- R 22W 840 2GX13

- 3042650 16W opaali/hopeanharmaa 4170009
3042660 16W elek.liit.laite opaali/
hopeanharmaa 4170011
3042670 22W elek.liit.laite kirkas/
hopeanharmaa 4170013

Fresco 400


valolähteet 1x TC-DD 28W 835 GR10q /
1x T5-R 40W 840 2GX13 /
1x T5-R 55W 840 2GX13

- 3042680 28W opaali/hopeanharmaa 4170015
3042690 28W elek.liit.laite opaali/
hopeanharmaa 4170017
3042710 40W elek.liit.laite kirkas/
hopeanharmaa 4170021
3042720 55W elek.liit.laite kirkas/
hopeanharmaa 4170023

Vaijeriripustussarja

Mukana seuraa kattoasennuslevy, jossa on teräsholkit vaijerien liukusäätöä varten. Ripustusvaijerit ovat pituudeltaan 2000mm. Kattoasennuslevy sopii asennettavaksi uppojakorasan päälle.

- 3042390 ripustussarja Fresco 300-
valaisimelle hopeanharmaa 4170007
3042590 ripustussarja Fresco 400-
valaisimelle hopeanharmaa 4170020



3x1,5 mm²