



Instar Pro swing on säädettävä alumiinirunkoinen uppoasennettava 12 V halogeenialasvalo, joissa on 2x30° kallistusmahdollisuus. Instar Pro Swing-mallistosta löytyy myös sopiva malli pesuhuoneisiin (IP44). Roiskevesitiivis IP44- malli on varustettu erillisellä suojalasilla, fasetoidulla alumiiniheijastimella sekä heijastimen yläpuolella olevalla alumiinijäähdyttimellä.

#### Instar Pro 65 swing cool 35

valolähde QR-CB 35 W 12 V GU/GZ4

tilantarpeet:

✂ 200x200x90mm


▽ 400x400x120mm

▽ 20W: 300x300x150mm

3080030 valkoinen 4279142

3080040 harjattu alu. 4279144

3080050 kulta 4279146



16

#### Instar Pro 80 swing cool 50

valolähde QR-CB 50 W 12 V GU/GX5.3

tilantarpeet:

✂ 200x200x90mm


▽ 400x400x130mm

▽ 35W: 545x300x150mm

3080190 valkoinen 4279172

3080200 harjattu alu. 4279174

3080210 kulta 4279176



#### Instar Pro 95 swing

valolähde QT-ax12 50 W 12 V GY6.35

tilantarpeet:

✂ 250x250x100mm

▽ 400x400x100mm


▽ 50W: 545x300x150mm

35W: 300x300x150mm

3080480 valkoinen 4279220

3080490 harjattu alu. 4279222

3080500 kulta 4279224



**Instar Pro comfort** valaisimen syvä valonlähteen asento ja musta häikäisynestorengas tuottavat miellyttävän valaistuksen. Pro 65- sarja soveltuu erinomaisesti pienen kokonsa ansiosta paneelipinnoille säilyttäen kattopinnan tyylikkyyden. Pro comfort- sarjan valaisimia on myös mahdollisuus kallistaa 2x30° valon tarkkaa suuntaamista varten.

### Instar Pro 65 comfort cool 35

valolähde QR-CB 35 W 12 V GU/GZ4

tilantarpeet:

✂ 200x200x90mm

▽ 400x400x100mm

▽ 20W: 300x300x150mm

3080000 valkoinen

4279136

3080010 harjattu alu


4279138

3080020 kulta

4279140



68 mm



### Instar Pro 80 comfort cool 50

valolähde QR-CB 50 W 12 V GU/GX5.3

tilantarpeet:

✂ 200x200x90mm

▽ 400x400x130mm

▽ 35W: 545x300x150mm

20W: 300x300x150mm

3080160 valkoinen

4279166

3080170 harjattu alu


4279168

3080180 kulta

4279170



83 mm



17

**Instar Cabinet** soveltuu asennettavaksi puu- sekä kipsilevypinnoille. Asennuksessa on kuitenkin huomioitava tilantarve asennusalustasta riippuen. Cabinet- malli ei sovellu asennettavaksi palaville pinnoille, kuten paneeli, jos valaisimen yläpuoli on täysin suljettu. Palamattomille asennuspinoille, kuten kipsilevy Cabinet soveltuu yläpuoli suljettuna. Cabinet soveltuu myös seinäasennukseen asennusohjeen mukaisesti. Cabinet on aina valmiiksi esijohdotettu (600mm) ja varustettu Lumiblock- liittimellä. Mukana seuraa aina myös pintakotelo. Valmiit liitosjohdot s.19.

### Instar Cabinet 55

valolähde QT-10 12 V 20 W G4 4749443

toimitus sisältää lampun

3078000 valkoinen

4274644

3078010 harjattu alum.


4274646

3078020 kromi


4274648



59 mm



Asennus palamattomalle asennus pinnalle






Asennus F-merkityille asennuspinoille




Instar Pro cone tuottaa miellyttävän häikäsemättömän valon alumiinisen sisäkartioiden avulla. Valaisin on tarkoitettu asennettavaksi kuiviin tiloihin (IP20).

**Instar Pro 80 cone cool 35**  
valolähde QR-CB35 35 W 12 V GU/GZ4

- tilantarpeet:  
 400x400x90mm  
 400x400x100mm  
 35W: 545x300x150mm  
 20W: 300x300x150mm

- |         |               |         |
|---------|---------------|---------|
| 3080060 | valkoinen     | 4279148 |
| 3080070 | harjattu alu. | 4279150 |
| 3080080 | kulta         | 4279152 |



**Instar Pro 95 cone cool 50**  
valolähde QR-CB51 50 W 12 V GU/GX5.3

- tilantarpeet:  
 250x250x90mm  
 400x400x140mm  
 35W: 545x300x150mm  
 20W : 300x300x150mm

- |         |               |         |
|---------|---------------|---------|
| 3080330 | valkoinen     | 4279190 |
| 3080340 | harjattu alu. | 4279192 |
| 3080350 | kulta         | 4279194 |

