


Insaver 150/175 on yleisvalaisin, joka sopii matalan rakenteensa ansiosta useisiin käyttökohteisiin, mm. eteisiin, käytäviin, kodinhoitohuoneisiin, takahuoneisiin, keittiöihin, pesuhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin (IP44 asennettaessa suljettuun kattorakenteeseen). Valolähteenä nykyaikainen pienloistelamppu. Valikoimassa useita tehoja sekä heijastinväri vaihtoehtoja. Riviliittimen painettavat pikaliitännät ja ruuviton vedonpoistin takaavat helpon, nopean ja edullisen asennuksen. HE-sarjassa myös (HF) elektronisella liitäntälaitteella varustetut mallit.

**Insaver 150 cone 1x13 W**  
valkoinen kattorengas

4

valolähde TC-D 13W G24d-1  
tilantarve 315 x 255 x 90 mm

3023040 valkoinen	4272808
3023440 kromi	4272811
3023450 messinki	4272814
3023460 topper, opaalikuvulla	4272820



**Insaver HE 175 cone 1x18 W**  
valkoinen kattorengas

valolähde TC-D 18W G24d-2 /  
HF TC-DEL G24q-2  
tilantarve 400 x 400 x 115 mm

3033060 kromi	4278976
3033560 topper, opaalikuvulla	4279004
3033080 kromi, HF	4278978
3033580 topper, opaaliku., HF	4279006



**Insaver lisäosat**

3005550 koristelasi 175-sarjaan  
halk. 210 mm 4272163

**Insaver 175 koristekehys**

Insaver 175- malliin on saatavilla pyöreä ja neliönmallinen koristekehys. Valkoinen tai mattahopea kehys antaa mahdollisuuden neliönmalliseen ulkonäköön napsauttamalla se valaisimien valkoiseen kattorengaskaaseen.

3005960 valkoinen pyöreä	4270428
3005970 matta hopea pyöreä	4270430
3005964 valkoinen neliö	4278882
3005974 matta hopea neliö	4278884




**Insaver 150/180 classic** on asuinrakentamisen klassikko. Tasainen valonjakautuminen luo laadukkaan tunnelman. Matala rakenne ja tyylikäs design ovat mahdollistaneet monipuolisen käytön. Hyviä käyttökohteita ovat mm. pesutilat, (IP44 asennettaessa suljettuun kattorakenteeseen) keittiöt, kodinhoitohuoneet, eteiset, käytävät, takahuoneet, makuuhuoneet ja ulkolipat. Valonlähteeksi energiaystävälliset pienloistelamput. Valikoimassa useita tehoja sekä heijastinväri vaihtoehtoja.

**Insaver 150 cone 1x7 W**

valkoinen kattorengas

valolähde 1x TC 7W G23  
tilantarve 310 x 250 x 85 mm

3023220 topper, opaalikuvulla 4272991



**Insaver 150 cone 2x7 W**


valkoinen kattorengas

valolähde 2x TC 7W G23  
tilantarve 310 x 250 x 85 mm

3023250 kromi 4272994

3023260 messinki 4272997

3023270 topper, opaalikuvulla 4273000




**Insaver 180 cone 2x9 W**

valkoinen kattorengas

valolähde 2x TC 9W G23  
tilantarve 340 x 280 x 92 mm

3023300 kromi 4273003

3023320 topper, opaalikuvulla 4273009



**Insaver Quadretto** sarja muodostuu neliskulmaisista malleista, joissa valmistusmateriaalina on valettu alumiini. Valaisimen kehys on väriltään muodikas harmaa tai perinteinen valkoinen. Valolähteinä Quadretossa on nykyaikaiset pienloistelamput. Erillinen roiskevesitiivis koriste/ suojalasi mahdollistaa turvallisen käytön myös kosteissa tiloissa. Quadretto on erinomainen valinta tiloihin, joissa tavoitellaan kulmikkaan muodon mukanaan tuomaa vaikutelmaa.

**Insaver Quadretto**

valolähde 1/2x 26W TC-T/ TC-TEL  
tilantarve 500(525HF) x 500 x 115 mm  
HF=elektroninen liitäntälaitte

3029210 valkoinen 1x26W 4276783

3029230 matta hopea 1x26W 4276784

3029260 valkoinen HF 1x26W 4276785

3029280 matta hopea HF1x26W 4276786

3029360 valkoinen 2x26W 4276789

3029380 matta hopea 2x26W 4276790

3029410 valkoinen HF 2x26W 4276791

3029430 matta hopea HF2x26W 4276792

3057800 \* koristelasi (IP44) himmeä, jossa keskellä kirkas neliö 4276799

